






DURVJU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SKICE	IZMĒRS	SKAITS	APRAKSTS
D-1		1300x2100	2	Vienviru laminētas koka iekšdurvis. Līmēta masīvkokā aploda - krāsota, ar blīvumiju. Vērtne: Līmēts masīvkokā rāmis bez pārpalces, pildījums - akmens vate, laminētas. Noseglīstes: MDF krāsotas. Krāsa: NCS S 6001 -Y (balts). Sliekšnis: Krītošie sliekšņi. Furnitūra: nerūsējošā tērauda rokturis komplektā ar slēdzeni. Slēptās eņģes iekšdurvīm, 3 gab. uz vērtni. Skaņas izolācija Rw ≥32dB. Pirms būvizrādājuma pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un autoru.
D-2		1300x2100	1	Alumīnija profila vienas vērtnes durvju bloks Tonis: RAL 9006 (alumīnijs) Stiklojums - divkameru rūdīta stikla pakete Pildīnš - alumīnija plāksne ar akmens vates pildījumu p=130kg/m³ Rw ≥ 42 dB
D-3		1300x2100	1	Stiklotas divviru ugunsdrošas EI30 durvis, klasificētas atbilstoši LVS EN 13501-2:2016 standartam. Durvju kārba anodēta alumīnija konstrukcija RAL 9006, caurspīdīgs, laminēts ugunsdrošs stikls Pyrobel 16 EI30. Durvju furnitūra - sertificēta ugunsdrošo durvju fuurnitūra un blīvējums saskaņā ar EN 179 standartu. Slodzes klase ne mazāka kā 3. Durvis aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu GEZE ar regulējamu spēku un ātrumu, kurš aizver durvis secīgi. Lielās vērtnes brīvais platums jānodrošina min. 900 mm Nerūsējošā tērauda atdura grīdā, sliekšnis max 15 mm ar noapaļotām malām. Stiklojumam nodrošināt kontrastējošu marķējumu ar līmplēvi 100 mm platā joslā augstums 1,4m un 1,6 m. joslas krāsu un zīmējumu saskaņot ar pasūtītāju. Skaņas izolācija R'w - 33 dB
	EI-30			
D-4		860x2100	1	Vienviru laminētas koka iekšdurvis. Līmēta masīvkokā aploda - krāsota, ar blīvumiju. Vērtne: Līmēts masīvkokā rāmis bez pārpalces, pildījums - akmens vate, laminētas. Noseglīstes: MDF krāsotas. Krāsa: NCS 2000-N (RAL 9006) (gaišais alumīnijs). Sliekšnis: Krītošie sliekšņi. Furnitūra: nerūsējošā tērauda rokturis komplektā ar slēdzeni. Slēptās eņģes iekšdurvīm, 2 gab. uz vērtni. Skaņas izolācija Rw ≥32dB. Pirms būvizrādājuma pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un autoru.

PIEZĪMES:

- SPECIFIKĀCIJĀ DOTI PROJEKTĒTIE VAI PAREDZAMIE AILU IZMĒRI. PĒC ESOŠO DURVJU DEMONTĀŽAS, PIRMS JAUNO DURVJU IZGATAVOŠANAS VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVĒ.
- VISĀM DURVĪM SKATS DOTS NO ĀRPUSES.
- DURVJU FURNITŪRU SASKAŅOT AR BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJU UN PROJEKTA AUTORU.
- VISAS DURVIS NODROŠINĀT AR ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTIEM UN ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJĀM.
- DURVIS MONTĒT MŪRĪ ESOŠO DURVJU VIETĀ.
- PĒC DURVJU MONTĀŽAS VEIKT AILAS UN DURVJU RĀMJA APDARI PA IEKŠĒJO UN ĀRĒJO PERIMETRU VAJADŽĪBAS GADĪJUMĀ APMEŠT, ŠPAHTELĒT UN GRUNTĒT.
- VISĀM ATSAUCĒM UZ KONKRĒTU RAŽOTĀJU PRODUKCIJU IR REKOMENDĒJOŠS RAKSTURS. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITU IZGATAVOTĀJU EKVIVALENTU PRODUKTU, SASKAŅOJOT AR PROJEKTA AUTORU.


LOGU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SKICE	IZMĒRS	SKAITS	APRAKSTS
L-1		1000x2400	1	PVC rāmis ar un stikla paketi - 2 stiklu pakete ar gāzes pildījumu. Stikls trieciendrošs, no iekšpuses aplīmēts ar spoguļplēvi. Krāsa: ārpusē, iekšpusē balts.

PIEZĪMES:

- SPECIFIKĀCIJĀ DOTI PROJEKTĒTIE VAI PAREDZAMIE AILU IZMĒRI. PIRMS JAUNO LOGU IZGATAVOŠANAS VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVĒ.
- VISIEM LOGIEM SKATS DOTS NO ĀRPUSES.
- LOGU FURNITŪRU SASKAŅOT AR BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJU UN PROJEKTA AUTORU.
- VISUS LOGUS NODROŠINĀT AR ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTIEM UN ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJĀM.
- LOGUS MONTĒT JAUNIZVEIDOTAJĀ STARPSIENĀ.
- VISĀM ATSAUCĒM UZ KONKRĒTU RAŽOTĀJU PRODUKCIJU IR REKOMENDĒJOŠS RAKSTURS. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITU IZGATAVOTĀJU EKVIVALENTU PRODUKTU, SASKAŅOJOT AR PROJEKTA AUTORU.

TRANSFORMĒJAMĀS STARPSIENAS SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒ-JUMS	SKICE, IZMĒRI, (MM)	SKAITS	MATERIĀLS, APDARE , FURNITŪRA
Bs-1		1	1. AKUSTISKĀ CIETĀ BĪDĀMA 8 SEKCIJU STARPSIENA AR VIENU VERAMU VĒRTNI UN 7 NEVERAMĀM SEKCIJĀM Veriflex 100 AR MANUĀLU ATVĒRŠANU. 2. RAŽOTĀJS DORMA Huppe. 3. INDIVIDUĀLI DARBINĀMI PANEĻI. VIENA PUNKTA IEKARE, IEKARES AUGSTUMS 100 MM. PANEĻA SVARS 30 KG/M2. PANEĻA BIEZUMS 50 MM 4. SIENAS KOPĒJAIS IZMĒRS 5450 V 2600 (h) MM. 5. MDF APDARE - MELAMINE WHITE. 6. SKAŅAS IZOLĀCIJA - 36 Db.

PIEZĪMES:

- SPECIFIKĀCIJĀ DOTI PROJEKTĒTIE VAI PAREDZAMIE AILU IZMĒRI. PIRMS BĪDĀMĀS STARPSIENAS IZGATAVOŠANAS VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVĒ.
- BĪDĀMO STARPSIENU NODROŠINĀT AR ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTIEM UN ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJĀM.
- VISĀM ATSAUCĒM UZ KONKRĒTU RAŽOTĀJU PRODUKCIJU IR REKOMENDĒJOŠS RAKSTURS. IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITU IZGATAVOTĀJU EKVIVALENTU PRODUKTU, SASKAŅOJOT AR PROJEKTA AUTORU.

<div></div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503078964 Būvkomersanta reģ.Nr. 13877 Raina iela 28, Daugavpils, LV-5401 tālr.27707398, e-mail: sia.fortum@gmail.com</div>				BŪVNĪCĪBAS IEROSINĀTĀJS / PASŪTĪTĀJS: SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" Reģ. Nr. 41503029600				PROJEKTA NR. 26DRS	
				BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS un ADRESE: SIMULĀCIJU ISTABAS AR KLĪNISKAJIEM UZDEVUMIEM IZVEIDEI DAUGAVPILS REĢIONĀLAJĀ SLIMNĪCĀ VASARNĪCU IELĀ 20, DAUGAVPILS, LV-5417					
				RASĒJUMS: DURVJU UN LOGU SPECIFIKĀCIJA					
Amata nosaukums	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Stadija	Projekta sadaļa	Rasējuma Nr.	Lapas	Mērogs	Arhīva reģistrācijas Nr.
BPV:	Juris Jirgens		26.06.2026	PR	AR	AR-7	10	1:100	
BPDV:	Juris Jirgens		26.06.2026						
Izstrādāja:	Juris Jirgens		26.06.2026						