

NOBRAUKTUVJU IZBŪVES SARAKSTS

Nr. p.k.	Pk	Nobr. noviet.	Piesl. radius	Platums	Garums	Liekā grunts	Smilts pamatne h=40cm	Dolmīta šķembu segums fr.0-45 h=20cm	Dolmīta šķembu segums fr.2/8 h=4cm	Betona bruģis h=8cm
			m	m	m	m3	m3	m3	m3	m2
1.POSMS										
1	0+30	pa labi	2.0/2.0	3,80	1,80	5,00	3,00	1,50	0,30	7,00
2	0+57	pa kreisi	3.0/3.0	4,30	5,10	16,00	9,00	4,50	0,90	22,00
3	0+65	pa labi	2.0/2.0	5,50	1,50	7,00	4,00	2,00	0,40	10,00
4	0+86	pa kreisi	3.0/3.0	10,00	4,30	32,00	18,00	9,00	1,80	45,00
5	0+88	pa labi	2.0/2.0	4,50	2,00	7,00	4,00	2,00	0,40	10,00
6	1+05	pa kreisi	3.0/3.0	3,00	4,00	10,00	6,00	3,00	0,60	15,00
7	1+35	pa kreisi	3.0/3.0	3,50	4,00	10,00	6,00	3,00	0,60	15,00
2.POSMS										
8	0+00	pa labi	1.0/1.0	5,50	1,00	4,00	2,50	1,50	0,20	6,00
9	0+37	pa kreisi	1.0/1.0	3,50	1,00	3,00	1,50	1,00	0,10	4,00
10	0+50	pa labi	3.0/3.0	4,50	3,00	11,00	6,00	3,00	0,60	15,00
11	0+68	pa kreisi	1.0/1.0	5,00	1,00	4,00	2,50	1,50	0,20	6,00
12	0+75	pa kreisi	1.0/1.0	5,00	1,00	4,00	2,50	1,50	0,20	6,00
kopā						113,00	65,00	33,50	6,30	161,00

PIEZĪMES:

1. Nobrauktuvju novietojumu skat. rasējumā CD - 2 "Ģenplāns ar tīkliem"
2. Materiālu daudzumi doti sablīvētā veidā
3. Materiāliem jāatbilst "Autoceļu būvdarbu specifikācijām 2023"

Sagatavoja:

Ē.Geizins

NOBRAUKTUVJU IZBŪVES SARAKSTS