







Logu specifikācija

Marka	Loga bloka shēma (bxh), mm	Ailas izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
L-1		2300x1400	1	PVC konstrukcijas atverams, atgāžams logs. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.1 (W/m²×K). Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7015.
L-2		2300x1400	1	PVC konstrukcijas atverams, atgāžams logs. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.1 (W/m²×K). Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7015.
L-3		1200x1400	4	PVC konstrukcijas atverams, atgāžams logs. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.1 (W/m²×K). Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7015.
L-4		1050x1400	3	PVC konstrukcijas atverams, atgāžams logs. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.3 (W/m²×K). Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7015.
L-5		1050x1400	2	PVC konstrukcijas neverams logs. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.3 (W/m²×K). Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7015.

Logu specifikācija

Marka	Loga bloka shēma (bxh), mm	Ailas izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
L-6		1050x1200	1	PVC konstrukcijas atverams, atgāžams logs. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.3 (W/m²×K). Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7015.
L-7		1250x1100	4	PVC konstrukcijas atverams, atgāžams logs. Logs aprīkots ar furnitūru. Loga bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.3 (W/m²×K). Loga shēma dota skatā no ārpuses. Loga un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7015.

Jumta lūkas specifikācija

Marka	Lūkas bloka shēma (bxh), mm	Ailas izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
JL-1		1000x800	1	PVC konstrukcijas atverama lūka. Lūka aprīkotas ar virām, blīvgumijām (četrām eņģēm) slēdzeni, rokturiem no abām pusēm. Lūkas bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.3 (W/m²×K). Lūkas shēma dota skatā no ārpuses. Lūkas un furnitūras tonis - balts. Iekšējā palodze - PVC, tonis - balts. Ārējā palodze - skārda, tonis - RAL 7015.

Revīzijas tabula

Numurs	Apraksts	Revīzijas datums	Sagatavoja	Paraksts
3	Saglabājamas esošs logs	25.04.2023	Ineta Buka	

Būvprojekta izstrādātājs:

BRK

"BRK PROJEKTI" SIA
Būvkomersanta reģ. Nr. 144439
reģ. Nr. 45403050593
Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679

Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Daugavas ielā 111, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšana"

Rasējuma lapa: LOGU UN JUMTA LŪKAS SPECIFIKĀCIJA

		Pasūtījuma Nr. PKP 2021/1		Arh. reģ. Nr. 42/2021/BRK
				Rasējuma marka un Nr. AR-12a
AR. d.v.	INETA BUKA		25.04.2023	Mērogs: b.m
Izstrādāja	EMĪLS KARASEVS		25.04.2023	Datne: Z:\03_Arhīvs\210324_Plavinas_Daugavas_111\13_Izmaiņas\01_AR\01_DWG\AR.dwg