AUGU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k.	Apzīmējums	Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Stāda minimālie izmēri (stumbra apkm./cm vai auga augst. m/ platums /m)	Stāda konteinera izmērs	Ziedu/ lapojuma augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas attālums (cm)	Stādu daudzums (gab./m^2)	Apgaismojums	Piezīmes
LAPU KOKU SARAKSTS												
1	CBF	Carpinus betulus	Fastigiata	Parastais skābardis šķ.	stumbra apkm. 18-20cm	Soliteris4xv, ar stiepļu saknes kamolu	1000-1500	_	1200	2	Pusēna	Kvalitatīvs stāds bez bojājumiem ar vismaz 5 skeletzariem, sakņu kamolam jābūt stingram, neizjauktam, bez izbirušas augsnes. Augsnei jābūt mālainas struktūras un mitrai.
									kopā	2		
LAPU KRŪMU SARAKSTS												
2	CDH	Cotoneaster dammeri	Holsteins Resi	Dammera klintene	h=20cm	C2	20-25	V-IV	50	173	Saule	Kvalitatīvs stāds bez bojājumiem ar vismaz 3 skeletzariem.
3	HY	Hydrangea arborescens	Annabelle	Kokveida hortenzija šķ	h=100	Soliteris,3xv, ar stiepļu saknes kamolu	150	VII-IX	150	10	Saule/Pusēna/Ēna	Kvalitatīvs stāds bez bojājumiem ar vismaz 3 skeletzariem.
									kopā	183		

SEGUMA SPECIFIKĀCIJA

Apz. plānā	Detalizācija	Nosaukums	Piezīmes
Segums apstādīanās kabatām			
		Veids: Betona bruģakmens (pilnas segas konstrukcija) **Forma:** 200x100x80 mm **Krāsa, virsmas apstrāde:** melna, krāsa, abrazīva virsma, bez fāzes **Iekšāšanas veids:** skujiņā, paralēli ielas malai, laukuma galā pie apmales 2 kārtas iekļājot perpendikulāri	*Izmantot kvalitatīvu betona bruģakmeni. Betona bruģakmens iekāšanai paredzēt pēc iespējas mazāku piegriešanu. Betona bruģakmens ar krāsu piesūcināts visā tā formā.*
Segums velonovietnei un atpūtas kabatām			
		Veids: Betona bruģakmens (pilnas segas konstrukcija) **Forma:** 375x375x80 mm **Krāsa, virsmas apstrāde:** melna krāsa, skalota virsma, bez fāzes **Iekšāšanas veids:** pamīšus, paralēli ietves malai, laukuma galā pie apmales 1 kārtu iekļājot perpendikulāri	*Izmantot kvalitatīvu betona bruģakmeni. Betona bruģakmens iekāšanai paredzēt pēc iespējas mazāku piegriešanu. Betona bruģakmens ar krāsu piesūcināts visā tā formā.*
Segums ietvei			
		Veids: Betona bruģakmens (pilnas segas konstrukcija) **Forma:** 375x375x80 mm **Krāsa, virsmas apstrāde:** pelēka krāsa, skalota virsma, bez fāzes **Iekšāšanas veids:** pamīšus, paralēli ietves malai, laukuma galā pie apmales 1 kārtu iekļājot perpendikulāri	*Izmantot kvalitatīvu betona bruģakmeni. Betona bruģakmens iekāšanai paredzēt pēc iespējas mazāku piegriešanu. Betona bruģakmens ar krāsu piesūcināts visā tā formā.*
Segums taktilai vadulai - pumpas			
		Veids: Betona bruģakmens **Forma:** 200x100x60 mm **Krāsa, virsmas apstrāde:** balta krāsa, reljefaina virsma, bez fāzes **Iekšāšanas veids:** pamīšus	*Izmantot kvalitatīvu betona bruģakmeni. Betona bruģakmens iekāšanai paredzēt pēc iespējas mazāku piegriešanu. Betona bruģakmens ar krāsu piesūcināts visā tā formā.*
Segums taktilai vadlīnijai - svītras			
		Veids: Betona bruģakmens **Forma:** 200x100x60 mm **Krāsa, virsmas apstrāde:** balta krāsa, reljefaina virsma, bez fāzes **Iekšāšanas veids:** pamīšus	*Izmantot kvalitatīvu betona bruģakmeni. Betona bruģakmens iekāšanai paredzēt pēc iespējas mazāku piegriešanu. Betona bruģakmens ar krāsu piesūcināts visā tā formā.*
Segums granīta bruģis			
		Veids: Granīta bruģakmens, kalts **Forma:** 80x80x80 mm **Krāsa, virsmas apstrāde:** pelēka krāsa, virsma kalta **Iekšāšanas veids:** viens otram pretī	*Izmantot kvalitatīvu granīta bruģakmeni. Visas malas kaltas*
Segums ietvei analogs saistītā projekta betona bruģakmens segumam			
		Veids: Betona bruģakmens (pilnas segas konstrukcija) **Forma:** 200x100x80 mm **Krāsa, virsmas apstrāde:** pelēka krāsa, gluda virsma, bez fāzes **Iekšāšanas veids:** pamīšus, paralēli ietves malai, laukuma galā pie apmales 1 kārtu iekļājot perpendikulāri	*Izmantot kvalitatīvu betona bruģakmeni. Betona bruģakmens iekāšanai paredzēt pēc iespējas mazāku piegriešanu. Betona bruģakmens ar krāsu piesūcināts visā tā formā.*
Segums skrejriteņu novietošanai			
		Veids: Betona bruģakmens (pilnas segas konstrukcija) **Forma:** 200x100x80 mm (balts) 375x375x80mm (melns) **Krāsa, virsmas apstrāde:** balta/melna krāsa, gluda virsma, bez fāzes **Iekšāšanas veids:** pamīšus	*Izmantot kvalitatīvu betona bruģakmeni. Betona bruģakmens iekāšanai paredzēt pēc iespējas mazāku piegriešanu. Betona bruģakmens ar krāsu piesūcināts visā tā formā. Detalizāciju skatīt TS-L-4 rasējumā*

EKSPLIKĀCIJA

Apzīmējums	Nosaukums
1	Brauktuve
2	Apstāšanās kabatas
3	Velosipēdistu ceļš un gājēju ietve
4	Velosipēdu novietne

LABIEKĀRTOJUMA IZBŪVES UN APSTĀDĪJUMU PLĀNS
M 1:250



PIEŅEMTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI

Apzīmējumi	Nosaukums
	Projektētās teritorijas robeža 1. kārta
	Izcērtams koku sējenis, kura celma caurmērs ir mazāks par 20 cm vai auglu koks
	Izcērtamo krūmu zona
	Esošs, saglabājams lapu koks
	Projektētais lapu koks
4	Projektēta koku laistīšanas, aerācijas un atsiešanas sistēma, atdurta apdobe
	Koka stumbra aizsardzība būvniecības laikā
	Koka sakņu kritiskā,minimālā, optimālā aizsardzības zona/ aizsargājamā zona būvniecības laikā
	Projektētie lapu krūmi ar mulčas segumu
	Projektētais zāliens
	Projektētā nogāze
	Projektētā apdobes līnija, noenkurota plastmasas apmale
CBF -1 -2	Auga apzīmējums, skatīt augu specifikāc. tabulas 2. aili - skaits grupā (gab.) - stādīšanas attālums (m)
	Projektētās ceļazīmes balsts
	Projektētā norādes zīme
	Projektētā atkritumu urna
	Projektētais parka sols
	Projektētā velo remonta stacija
	Projektētais velosipēdu statīvs
	Projektēts rindas pirmais un pēdējais velosipēdu statīvs
	Projektētais signālstabs
	Projektētā velo novietne/nojume divstāvīga ar divpakāpju velosipēdu novietnēm
	Projektētais karstā asfalta segums brauktuvei un stāvlaukumam (virskārtas atjaunošana)
	Projektētais betona bruģakmens segums stāvvietām
	Projektētais karstā asfalta segums ietvei un velosipēdu joslai
	Projektētais betona bruģakmens segums salaiduma vietā ar esošo bruģakmeni (analogs esošajam)
	Projektētais betona bruģakmens segums ietvei
	Projektētais betona bruģakmens segums velonovietnei un atpūtas kabatām
	Projektētais granīta bruģakmens
	Projektētais laukakmeņu bruģakmens segums
	Salaidumposms ar esošo asfalta segumu

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU EKSPLIKĀCIJA

MARKAS NR.	Symbol/ Apzīmējums	Description/ Nosaukums
N-3		Projektēta velo novietne/nojume divstāvīga, skat. TS-L daļas pielikumu
DV-1		Projektēta divpakāpju velosipēdu novietnes vietas, skat. TS-L daļas pielikumu
R-1		Projektēta velo remonta stacija, skat. TS-L daļas pielikumu
V-1		Projektēts velosipēdu statīvs, skat. TS-L daļas pielikumu
V-3		Projektēts rindas pirmais un pēdējais velosipēdu statīvs, skat. TS-L daļas pielikumu
S-1		Projektēts sols ar atzveltni un rokturiem, skat. TS-L daļas pielikumu
U-1		Projektēta atkritumu urna 150l, skat. TS-L daļas pielikumu
T-1		Projektēts stabs, skat. TS-L daļas pielikumu
NR-1		Projektēta norādes zīme, skat. TS-L daļas pielikumu

	Salaidumposms ar esošo grants segumu
	Demontējams objekts
	Projektētais taktilais bruģakmens
	Projektēta taktilā vadlīnija
920 (22m)	Projektētais horizontālais marķējums
	Projektētā ceļa apmale 100.30.15 (izcelta 10 cm)
	Projektētā ceļa apmale 100.30./22.15 (slīpa)
	Projektētā ceļa apmale 100.22.15 (izcelta 0 cm)
	Projektētā ceļa apmale 100.22.15 (izcelta 8 cm)
	Projektētā ietves apmale 100.20.8
	Projektētā iebrauktuvju apmale
	Brauktuves ass
	Projektētā norobežojošā marga, h=1,3m

PIEŅEMTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI

Apzīmējumi	Nosaukums
W0	Projektētais apgaismojuma kabelis
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Pārceļams apgaismojuma balsts
	Projektētais elektronisko sakaru (Abonenta) tīkls
	Projektētā videonovērošanas kamera
	Projektētais lietotāja elektroapgādes kabelis
	Projektētais saistītā projekta kabelis (ST)
	Projektētā saistītā projekta aizsargcaurule (ST)
	Projektētā saistītā projekta sadalne (ST)
	Dalītā kabeļu aizsargcaurule d110, 750N
	Dalītā kabeļu aizsargcaurule d160, 750N
	AS "ŪK projekti" projektētais elektroapgādes kabelis
	AS "ŪK projekti" projektētais ūdensvads

Būvniecības ierosinātājs: **Rīgas valstspilsētas pašvaldība,** Reģ. Nr.90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
TS-L d. vad.	Didzis Dāle		30.10.2023.
Izstrādātājs	Zane Pallo		30.10.2023.

Objekts: Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Brasa, Rīga

Adrese: Klusā iela un Gaujas iela

Lapas nosaukums: **Labiekārtojuma izbūves un apstādījumu plāns**

SIA "BM-projekts" Būvk.reģ.Nr. 7008-RA2 Ezīši, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166 Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.:	DA-23-22-li		
Arhīva Nr.:	DA-23-22-li		
Mērogs:	1:500		
Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.
BP		TS-L	2