








LOGU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SKICE	SKAITS (gab.)	AILAS IZMĒRS PLATUMS/ AUGSTUMS (mm)	VĒRTNES K/L		APRAKSTS
L3		22	1800x500	22	-	
L4		9	850x1100	9	-	PVC profils logs ar 3 stikla paketi . Rāmis - PVC profils, verams, atgāžams; Rāmja tonis: iekšpusē - balts ; ārpusē - balts Palodzes - iekšējā - laminēta koksk. plāksne, matēta, balta; ārējā - skārda palodze ar PU Pural pārklājumu 0.7mm, tonis - RAL 7021; Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 0.90W/(m²K); Skaņas izol. stikla pakete - 35dB/rāmis - 48dB; Logiem jābūt aprīkotām ar visām blīvgumijām; -Loga shēma dota skatā no ārpuses; -Logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Airbox vai ekvivalents) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai. -Pirms logu pasūtīšanas precizēt logu aiļu izmērus un logu vēršanas virzienus, un izbūvējamo logu skaitu.
L5		4	2400x2400	4	-	
L6		18	1350x1200	18	-	
L10		54	2370x2050	54	-	
L12		5	1300x1470	5	-	PVC profils logs ar 3 stikla paketi . Rāmis - PVC profils, verams, atgāžams; Rāmja tonis: iekšpusē - balts ; ārpusē - balts Palodzes - iekšējā - laminēta koksk. plāksne, matēta, balta; ārējā - skārda palodze ar PU Pural pārklājumu 0.7mm, tonis - RAL 7021; Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 0.90W/(m²K); Skaņas izol. stikla pakete - 35dB/rāmis - 48dB; Logiem jābūt aprīkotām ar visām blīvgumijām; -Loga shēma dota skatā no ārpuses; -Logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Airbox vai ekvivalents) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai. -Pirms logu pasūtīšanas precizēt logu aiļu izmērus un logu vēršanas virzienus, un izbūvējamo logu skaitu.
L13		5	1450x2050	5	-	
L14		12	1800x1470	12	-	
L15		5	1180x1320	5	-	PVC profils logs ar 3 stikla paketi . Rāmis - PVC profils, verams, atgāžams; Rāmja tonis: iekšpusē - balts ; ārpusē - balts Palodzes - iekšējā - laminēta koksk. plāksne, matēta, balta; ārējā - skārda palodze ar PU Pural pārklājumu 0.7mm, tonis - RAL 7021; Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 0.90W/(m²K); Skaņas izol. stikla pakete - 35dB/rāmis - 48dB; Logiem jābūt aprīkotām ar visām blīvgumijām; -Loga shēma dota skatā no ārpuses; -Logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Airbox vai ekvivalents) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai. -Pirms logu pasūtīšanas precizēt logu aiļu izmērus un logu vēršanas virzienus, un izbūvējamo logu skaitu.
L16		2	2580x1070	2	-	
L17		8	2400x1080	8	-	

PIEZĪMES:
1. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
4. Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar ekvivalentiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem.
5. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.

STADIJA: Būvprojekts

OBJEKTS:
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ēku energoefektivitātes paaugstināšanai pansionātam “Lauciene” un autoruzraudzība

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
Talsu novada pašvaldība
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu pilsēta, LV 3201

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369
Būvkomersanta reģistrācijas numurs 14692
Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV 3626

BŪVPROJEKTA DAĻA: AR / Arhitektūras risinājumi

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS: UĢIS ŠĒNBERGS — DATUMS: -

IZSTRĀDĀTĀJS: UĢIS ŠĒNBERGS — DATUMS: -

RASĒJUMS: LOGU SPECIFIKĀCIJA

RASĒJUMA NR.: PL-23_BP_AR_421-001 — IZMAIŅA: A

PASŪTĪJUMA NR.: PL/23-1-16/6/PAKL — ARHĪVA REĢ. NR.: PL-23

MĒROGS: 1:100 — DATUMS: - — LAPAS NR.:

*Dokumenta parakstīšanas datums laika zīmoga datums un laiks

Šī lapa aizstāj lapu PL-23_BP_AR_421-001

Projektētājs: SIA "Sensibil", REĢ.NR. 40203417433, BŪVKOMERSANTA REĢ.NR. 17514, Dzelzavas iela 68 - 5, Rīga, Latvija

Ierosinātājs: Talsu novada pašvaldības iestāde Pansionāts “Lauciene”, reģistrācijas Nr. 90000011944

Objekts: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Pansionāta "Lauciene" "A" korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (kadastra Nr. 88700170035003)

Rasējums: Logu specifikācija (izmaiņas) — Mērogs: M 1:100 — Rasējuma Nr.: PL-23_3(i)

Būvprojekta sadaļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K.Bušs		PL 2023/11	AR_eka2.dwg	VA	AR	20.03.2024	