2. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un ieteikumu salīdzinājums					Uzlabojumu varianti	
					1. variants	2. variants
Nr. p. k.	Rādītāji	Mērvienība	Izmērītie rādītāji bez korekcijas	Aprēķinātie rādītāji	Sasniedzamie rādītāji	
						-
2.1.	Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients HT/Aapr	W/(m2K)	-	1.91	0.79	-
2.2.	Ēkas ventilācijas siltuma zudumu īpatnējais koeficients Hve/Aapr		-	0.33	0.42	-
2.3.	Gaisa apmaiņas rādītājs	n-1	-	0.35	0.44	-
2.4.	Ventilācijas siltuma atgūšanas rādītājs	%	-	0%	51%	-
2.5.	Nepieciešamās enerģijas novērtējums:					
2.5.1.	apkurei	kWh/m2 gadā	-	175.95	53.94	-
2.5.1.1.	apkures izmērītais rādītājs		166.18			-
2.5.2.	karstā ūdens sistēmā		-	2.77	2.77	-
2.5.3.	ventilācijai		-	0.00	4.42	-
2.5.4.	apgaismojumam		-	7.30	7.30	-
2.5.5.	dzesēšanai		-	4.22	4.22	-
2.5.6.	papildu		-	1.32	1.32	-
2.6.	Siltuma ieguvumi ēkā:					
2.6.1.	iekšējie	kWh/m2 gadā (apkures periodam)	-	40.21	30.07	-
2.6.2.	saules		-	51.41	18.59	-
2.6.3.	ieguvumu izmantošanas koeficients	apkures periodam	-	0.86	0.95	-
2.7.	No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā enerģija	kWh/m2 gadā	-	10.31	12.95	-
2.8.	Kopējās primārās enerģijas novērtējums	kWh/m2 gadā	-	264.23	116.65	-
2.9.	Primārās neatjaunojamās enerģijas novērtējums	kWh/m2 gadā	-	253.92	103.70	-
2.10.	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums	t CO2 gadā	-	14.44	4.87	-
		kg CO2/m2 gadā	-	47.90	16.17	-