

Atbilde uz piegādātāja jautājumiem par iepirkuma priekšmeta 20.daļu "Mobilie platformas svāri auto asu svēršanai"

1.jautājums - IP aizsardzības klase (IP68):

Lūdzam precizēt, vai IP68 prasība attiecināma uz visu sistēmu kopumā vai tikai uz kritiskajām mērīšanas komponentēm (platformām, slodzes sensoriem un savienojumiem), ņemot vērā, ka dažādu ražotāju risinājumos aizsardzības klase var atšķirties starp komponentēm.

Atbilde:

IP68 prasība attiecināma uz komponentēm, kuras ekspluatācijas laikā tiek novietotas uz brauktuves vai ir tieši pakļautas ūdens, dubļu, putekļu un nokrišņu iedarbībai.

2. jautājums - Platformas svārs (≤ 30 kg):

Lūdzam izvērtēt, vai noteiktais maksimālais platformas svārs nav pārāk ierobežojošs, ņemot vērā, ka lielākas slodzes nestspējas un izturības nodrošināšanai atsevišķiem ražotājiem platformas svārs var būt nedaudz lielāks, vienlaikus saglabājot pārvietojamību un manuālu uzstādīšanu.

Atbilde:

Platformai jābūt pārvietojamai un paredzētai manuālai uzstādīšanai, ar svāru ne vairāk kā 30 kg.

3. jautājums - Komplektācija (vismaz četras platformas):

Lūdzam precizēt, vai prasība par četrām platformām ir obligāta standarta komplektācijā, vai arī pieļaujama modulāra sistēma, kur pamata konfigurācija sastāv no divām platformām uz asi ar iespēju paplašināt līdz četru platformu risinājumam.

Atbilde:

Prasība par četrām svēršanas platformām ir obligāta piegādes komplektācijā. Sistēma drīkst būt modulāra, taču tai vienlaikus jānodrošina vismaz četru platformu pieslēgšana un izmantošana. Četras platformas nepieciešamas, jo paredzēts svērt arī meža tehniku, tostarp forvarderus ar tandēma tiltiem. Gadījumos, kad uz tandēma vienlaikus jānosver četri riteņi, jābūt iespējai izmantot visas četras platformas.

4. jautājums - Dinamiskā svēršana (4 km/h):

Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt prasību, aizstājot to ar "zema ātruma dinamisko svēršanu līdz ≤ 5 km/h vai atbilstoši OIML R134 standartam", jo šāds formulējums atbilst plašāk izmantotajai ražotāju specifikācijai un starptautiskajai praksei. Vai sistēmai jābūt OIML R134 sertificētai low-speed WIM? Kāds ir maksimālais sertificētais ātrums (km/h)?

Atbilde:

Pasūtītājs saglabā tehnisko specifikāciju esošajā redakcijā. Prasība "kustībā līdz ne mazāk kā 4 km/h (sertificēts)" ir noteikta kā minimālā funkcionālā prasība. Pretendents var piedāvāt iekārtas, kuru sertificētais dinamiskās svēršanas ātrums 5 km/h vai lielāks; maksimālais sertificētais ātrums nav noteikts. Pasūtītājs nepieprasa ekskluzīvi OIML R134 sertifikātu; ja piedāvātā iekārta ir sertificēta saskaņā ar OIML R134 kā low-speed WIM, šāds sertifikāts tiks uzskatīts par atbilstošu.

5. jautājums Sertifikācija

Kādi konkrēti standarti ir (OIML R76 / R134, CE-M) nepieciešami?

Atbilde:

Dinamiskās svēršanas režīmam atbilstība Direktīvas 2014/32/ES prasībām attiecīgajai automātisko svāru kategorijai.

Atbilde uz piegādātāja jautājumu par iepirkuma priekšmeta 19.daļu “Meža mašīnu universālie svāri”:

1. jautājums:

Lūdzam sniegt celtna un rotatora specifikācijas vai, vislabāk, pateikt, kura svēršanas saite atbilst viņa celtnim un rotatoram.

Atbilde:

Svaru sistēmu plānots izmantot gan forvarderiem, gan kokvedējiem ar dažādu rotatoru un greiferu konfigurāciju. Piedāvājumam jāatbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.