

1. STĀVA PLĀNS
M 1:100

Telpu eksplikācija:

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība m²	Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība m²
Telpu grupas kad. apz. 78620050303003 001			Telpu grupas kad. apz. 78620050303003 002		
001-1	Vējtveris	3.0	002-1	Vējtveris	2.1
001-2	Koridors	89.0	002-2	Pasta nodaļa	35.4
001-3	Iekštelpa	12.4	002-3	Palīgtelpa	17.5
001-4	Iekštelpa	13.6	002-4	Palīgtelpa	4.6
001-5	Iekštelpa	12.6	002-5	Palīgtelpa	4.2
001-6	Iekštelpa	14.8	002-6	Priekštelpa	1.8
001-7	Iekštelpa	3.2	002-7	Tualete	1.9
001-8	Tualete	3.8	002-8	Iekštelpa	5.6
001-9	Tualete	2.2	002-9	Iekštelpa	34.7
001-10	Garderobe	6.4	002-10	Iekštelpa	16.4
001-11	Siltummezgls	19.0	002-11	Iekštelpa	7.8
001-12	Pieliekamais	4.1	002-12	Kabinets	13.6
001-13	Iekštelpa	7.1	002-13	Koridors	26.4
001-14	Iekštelpa	12.6	002-14	Koridors	2.9
001-15	Zāle	47.4	Telpu grupas kad. apz. 78620050303003 003		
001-16	Kāpņu telpa	4.5	003-1	Tehniskā telpa	15.6
KOPĀ 1.STĀVĀ:			85.1		
PAVISAM KOPĀ:			167.7		

PIĒŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	- Gaismeklis Nr.1, LED, iebūvējams, griestu, 225mm, 2325lm, 23W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP44 / Feilo Sylvania 0030331 START DOWNLIGHT 225 IP44 2325LM 840
	- Gaismeklis Nr.2, LED, iebūvējams (ar * - virsapmetuma), griestu, 600x600, 3600lm, 36W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP40 / Feilo Sylvania 0042184 START Panel UGR19 600x600 3600lm 840 LILO
	- Gaismeklis Nr.3, LED, iebūvējams, griestu, 600x600, 4000lm, 36W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP40 / START PANEL UGR19 600X600 4000LM 840 LILO, 0042187
	- Gaismeklis Nr.4, LED, iebūvējams (ar * - virsapmetuma), griestu, 600x600, 4800lm, 43W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP40 / START PANEL UGR19 600X600 4800LM 840 LILO, 0042831
	- Gaismeklis Nr.5, LED, virsapmetuma, griestu, 330mm, 2500lm, 24W, CRI 80, 4000K, 58.000h, IP54
	- Gaismeklis Nr.6, LED, virsapmetuma, griestu, 400mm, 3975lm, 35W, CRI 80, 4000K, 58.000h, IP54
	- Gaismeklis Nr.7, LED, virsapmetuma, lineārs, 1200mm, 4600lm, 35W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP65 / Feilo Sylvania 0046370 START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840
	- Gaismeklis Nr.8, LED, virsapmetuma, lineārs, 1200mm, 4600lm, 35W, CRI 80, 4000K, 100.000h, IP65 / Feilo Sylvania 0046370 START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840
	- Gaismeklis Nr.9, LED, virsapmetuma, 2500lm, 24W, 4000K, 50.000h, IP66, IK10 / START SURFACE IP66 2500LM 840 IK10 BLK 0049019
	- evakuācijas modulis "Izeja"
	- kabelu izvads 230V
	- kabelu izvads 400V
	- elektroapgādes sadalne
	- tīkla invertors
	- elektroapgādes kabelu trase
	- solāro kabelu trase
	- grupas numurs sadalnē
	- kabelu stāvvads
	- solārais panelis

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES:

- Pirms darbu uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju.
- Projektā kabelu trases norādītas orientējoši, precizēt montāžas gaitā.
- Gaismekļus un slēdžus pieslēgt esošajām patērētāju grupām, nepieciešamības gadījumā pagarinot vai pārbūvējot esošos kabelus. Proj. kabelu savienojumu ar esošo kabeli veikt nozarkārbās. Alumīnija kabelus (ja tādi objektā tiek identificēti) ar proj.vara kabeliem aizliegts savienot kopā pa tiešo, jāsavieno ar atbilstošu savienojuma klemmi.

Atbildīgais projektētājs: Siltie Nami Silti un Energoefektīvi		Projekētājs: SIA Ceļu inženieru birojs Būvkom. Reg. Nr.14750, Mātiņa iela 78a, Rīga, LV-1009	Objekts: Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads		
Dat. 02.12.2022.			Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde Reg. nr. 40900027411	Stadija	Lapa
B.p.d.v. Modris Nalivaiko				EL-2	Lapas
Izstrādāja Modris Nalivaiko					
Rasējums: 1.stāva plāns			Pasūt. nr.	Arhiva nr.	Mērogs
			10/11/2022-1	12/22	1:100