

APDARES DARBU SARAKSTS (SĀKUMS)										
Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Sienas		Griesti		Grīda		Grīdlīste		Piezīmes
		apdare	m²	apdare	m²	apdare	m²	apdare	t.m./m²	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. stāvs									
1.	Gaitenis.	Mitrumizturīga,ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	52.0	Iekāramie griesti, 200mm no pārseguma	25.71	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	25.71	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	19.3/1.9	
7.	Kāpņu telpa.	Ūdens emulsijas krāsa (arī kāpņu laidu apakša) Toni saskaņot ar pasūtītāju	175.0	Ūdens emulsijas krāsa (arī kāpņu laidu apakša) Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.31	Pakāpienus labot. Krāsojums ar epoksīda krāsu betonam arī pretpakāpieniem Toni saskaņot ar pasūtītāju	49.51	Sienas plakne pie pakāpieniem un kāpņu laukumos h=100mm. Krāsojums ar epoksīda krāsu betonam. Toni saskaņot ar pasūtītāju	74.8/7.5	Apjomi doti visiem stāviem.
8.	Biroju telpa	Ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	41.7	Ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.94	Dabīgais linolejs Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R9, trieciena trokšņa slāpēšana (EN-ISO 717-2) ≤ 5 dB uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Cfl-s1 Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.94	MDF kājlīste, h=70mm, aplīmēta ar dabīgo linoleju Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	17.8	
9.	Biroju telpa		41.5		17.98		17.98		16.7	
10.	Laboratorijas telpa	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	25.0	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	7.83	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	7.83	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	11.1/1.1	
11.	Biroju telpa	Ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	24.3	Ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	10.22	Dabīgais linolejs Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R9, trieciena trokšņa slāpēšana (EN-ISO 717-2) ≤ 5 dB uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Cfl-s1 Toni saskaņot ar pasūtītāju	10.22	MDF kājlīste, h=70mm, aplīmēta ar dabīgo linoleju Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	11.0	
12.	Laboratorijas telpa	Apdare "Laminam" Collection Avorio, h=2600mm, b=3mm	28.4	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	7.76	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	7.76	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	10.2/1.0	
13.	Biroju telpa	Mitrumizturīga,ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	22.7	Ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	10.26	Dabīgais linolejs Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R9, trieciena trokšņa slāpēšana (EN-ISO 717-2) ≤ 5 dB uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Cfl-s1 Toni saskaņot ar pasūtītāju	10.26	MDF kājlīste, h=70mm, aplīmēta ar dabīgo linoleju Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	10.2	
14.	Laboratorijas telpa	Apdare "Laminam" Collection Avorio, h=100mm, b=3.5mm, 700 mm no grīdas, sienā pie izlītnes	39.0	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.38	Homogēns vinila grīdas segums ar SMART top aizsargpārklājumu Forbo Sphera Element nodilumizturība (EN-ISO 10874) 34.- 43. klase, saistvielu saturs (EN-ISO 10581) – tips 1, paliekošais iespiebums (EN-ISO 24343-1) 0,03 mm, izmēru stabilitāte (EN-ISO 23999) ≤ 0,2%, ķīmiskā izturība (EN-ISO 26987) ļoti laba, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1, raksts - bez noteikta virziena Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.38	Homogēns vinila grīdas segums ar SMART top aizsargpārklājumu Forbo Sphera Element nodilumizturība (EN-ISO 10874) 34.- 43. klase, saistvielu saturs (EN-ISO 10581) – tips 1, paliekošais iespiebums (EN-ISO 24343-1) 0,03 mm, izmēru stabilitāte (EN-ISO 23999) ≤ 0,2%, ķīmiskā izturība (EN-ISO 26987) ļoti laba, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1, raksts - bez noteikta virziena Uzlocīts uz augšu, uz sienu h=100mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	15.7/1.6	
15.	Laboratorijas telpa		36.4		17.80		17.80		15.3/1.5	
16.	Laboratorijas telpa		39.0		17.97		17.97		16.6/1.7	
26.	Gaitenis.	Apdare "Laminam" Collection Avorio, h=100mm, b=3.5mm, 700 mm no grīdas, sienā pie izlītnes	132.0	Iekāramie griesti, 200mm no pārseguma	158.30	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	158.30	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	48.0/4.8	
38.	Laboratorijas telpa		76.7							
			3.5		74.48		74.48		36.6/3.7	
39.	Biroju telpa	Mitrumizturīga,ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	38.7	Ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	54.89	Homogēns vinila grīdas segums ar SMART top aizsargpārklājumu Forbo Sphera Element nodilumizturība (EN-ISO 10874) 34.- 43. klase, saistvielu saturs (EN-ISO 10581) – tips 1, paliekošais iespiebums (EN-ISO 24343-1) 0,03 mm, izmēru stabilitāte (EN-ISO 23999) ≤ 0,2%, ķīmiskā izturība (EN-ISO 26987) ļoti laba, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1, raksts - bez noteikta virziena Toni saskaņot ar pasūtītāju	54.89	Homogēns vinila grīdas segums ar SMART top aizsargpārklājumu Forbo Sphera Element nodilumizturība (EN-ISO 10874) 34.- 43. klase, saistvielu saturs (EN-ISO 10581) – tips 1, paliekošais iespiebums (EN-ISO 24343-1) 0,03 mm, izmēru stabilitāte (EN-ISO 23999) ≤ 0,2%, ķīmiskā izturība (EN-ISO 26987) ļoti laba, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1, raksts - bez noteikta virziena Uzlocīts uz augšu, uz sienu h=100mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	24.5/2.5	
40.	Biroju telpa		42.0		38.01		38.01		17.5/1.8	
41.	Palīgtelpa	Mitrumizturīga,ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	23.8	Ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	8.50	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	8.50	Heterogēns, solu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiebums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	10.9/1.1	
42.	Palīgtelpa		25.6		9.53		9.53		11.6/1.2	
43.	Palīgtelpa	Mitrumizturīga,ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	37.6	Ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	14.15	Homogēns vinila grīdas segums ar SMART top aizsargpārklājumu Forbo Sphera Element nodilumizturība (EN-ISO 10874) 34.- 43. klase, saistvielu saturs (EN-ISO 10581) – tips 1, paliekošais iespiebums (EN-ISO 24343-1) 0,03 mm, izmēru stabilitāte (EN-ISO 23999) ≤ 0,2%, ķīmiskā izturība (EN-ISO 26987) ļoti laba, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1, raksts - bez noteikta virziena Toni saskaņot ar pasūtītāju	14.15	Homogēns vinila grīdas segums ar SMART top aizsargpārklājumu Forbo Sphera Element nodilumizturība (EN-ISO 10874) 34.- 43. klase, saistvielu saturs (EN-ISO 10581) – tips 1, paliekošais iespiebums (EN-ISO 24343-1) 0,03 mm, izmēru stabilitāte (EN-ISO 23999) ≤ 0,2%, ķīmiskā izturība (EN-ISO 26987) ļoti laba, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1, raksts - bez noteikta virziena Uzlocīts uz augšu, uz sienu h=100mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	13.2/1.3	

Objekta Nr.:	mm	Projektēšanas stadija:	paz.p.būv.
Pasūtītājs:	Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.		
Objekts:	Laboratoriju ēkas pirmā un trešā stāva vienkāršotā atjaunošana		
Objekta adrese:	Lejupes iela 3, Rīga		
Rasējums:	Apdares darbu saraksts (sākums).		
AR daļas vad.	Ludvigs Saprovskis Sert.nr. 1-00214		
Arhitekts	I.Udalova	04.10.2023	
Mērogs	Lapas marka	Lapas Nr.	Lapu skaits
---	AR	8	
Būvprojekta izstrādātājs:  Būvliem. reģ. Nr. 4567-R Projektdarbu izstrādātājs:  Projektdarbu izstrādātājs: Birojs Ludvigs			