




TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


Pretendenta nosaukums:
Pretendenta reģ. Nr.:



Nr. p.k.	Tehniskā un Finanšu piedāvājuma paskaidrojums
1	Finanšu piedāvājumā Pretendents norāda cenu precei, kas pilnībā atbilst katras pozīcijas tehniskajā aprakstā noteiktajām minimālajām prasībām. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam ir pienākums iesniegt piedāvātās preces tehnisko aprakstu, katalogu vai citu dokumentāciju, kas apliecina atbilstību tehniskajai specifikācijai.
2	Pretendents ir tiesīgs iesniegt finanšu piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām preču pozīcijām.
3	Finanšu piedāvājumā norādītās cenas ir paredzētas tikai Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai atklāti konkursa ietvaros un vispārīgās vienošanās dalībnieku noteikšanai.
4	Finanšu piedāvājumā norādītās cenas nav saistošas konkrētu pasūtījumu izpildei vispārīgās vienošanās darbības laikā.
5	Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgās preces piegādei Pasūtītājam, tai skaitā piegāde, montāža, uzstādīšana, iepakojuma savākšana un utilizācija, kā arī citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai saistību izpildei.
6	Ja Pretendents nepiedāvā attiecīgo preci, attiecīgās ailes finanšu piedāvājumā neaizpilda vai tajās norāda "—".


Pozīcijas Nr. p.k.	Preces apraksts	Informatīvs attēls	Pretendenta piedāvājums: Ražotājs, modelis, norāde uz tīmekļvietnes adresi, kur pārlicināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību (Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem var pieprasīt tehnisko datu lapu vai katalogu)	Preces vienība	Cena par 5.kolonnā norādīto vienību EUR (bez PVN)
1	2	3	4	5	6
1.	Biroja krēsls bez roku balstiem - atzvelne: ar platu (biezu) augšmalu, izmantojama kā elkoņa balsts - audums: Plano 20 tobacco/cream vai līdzvērtīgs - bāze: 5-staru pamatne, melna, ar ritenītiņiem - ritenītiņi: cieti, piemēroti mīkstum grīdas segumam Izmēri: 700 x 700 x 980 mm, pielaide +/- 50mm			1 gab.	
2.	Biroja krēsls. Krēsla izmēri: atzveltnes augstums 600 mm ± 2 mm, sēdekļa augstums regulējams no 410 - 545 mm ± 2 mm, sēdekļa platums - 490 mm ± 2 mm, sēdekļa dziļums - 450 mm ± 2 mm. Kopējais krēsla augstums - 1140 mm ± 2 mm, platums bez roku balstiem - 520 mm ± 2 mm, ar roku balstiem - 680 mm ± 2 mm, kopējais dziļums - 615 mm ± 2 mm. Vidēji augsta atzveltnē ar sietīgu, ar regulējamu plastikāta jostasvietas atbalstu, sēdekļis ar papildus "Comfort" vai ekvivalents polsterējumu. Augstumā un platumā regulējami roku balsti, ar mīkstām PU uzlīkām. Sinhronais mehānisms, regulējams sēdekļa dziļums. Melns rāmis un piecstaru pastiprināta poliamīda pamatne ar dubultajiem ritenīšiem. Sēdes dziļuma regulācija – diapazons līdz 100 mm. Konstrukcija atbilst starptautiskajiem kvalitātes un drošības standartiem, tostarp EN 1335 un GS sertifikācijai. Apgaides materiāli testēti un sertificēti atbilstoši EN 1021-1/2 ugunsdrošības standartā.			1 gab.	
3.	Biroja krēsls ar melnu sieta muguru un tapsētu sēdi. Sinhro mehānisms Lynx ar sēdes dziļuma regulāciju. Atgāzuma leņķis 135° Atzveltnes atgāzuma fiksācija 4 pozīcijās Atzveltnes atgāzuma spēka regulācija no sāniem Atzveltnē ar augstuma regulāciju ± 8 cm. Augstumā regulējams jostas vietas balsts. 4D Roku balsti ar augstuma, platuma un savērsuma regulāciju. Riteņi D = 60 mm ar automātisko bremzi un gumijas apvalku. Krēsla pamatnes D-670mm			1 gab.	
4.	Augsts darba krēsls ar regulējamu kāju balstu, izgatavots no augstas kvalitātes poliuretāna. Regulējams augstums, atzveltnes leņķa fiksācijas iespēja. Krēsls aprīkots ar praktisku kāju balstu, ar plašu augstuma regulēšanas diapazonu. Izturīga, melnas krāsas neilona pamatne aprīkota ar riteņiem, kas piemēroti paklāju virsmām. Sēdekļa augstums: 570-830 mm (+/- 20 mm) Sēdekļa dziļums: 450 mm (+/- 20 mm) Sēdekļa platums: 460 mm (+/- 20 mm) Krēsla augstums: 960-1290 mm (+/- 20 mm) Krēsla platums: 650 mm (+/- 20 mm) Krēsla dziļums: 650 mm (+/- 20 mm) Svara izturība ne mazāk kā 120 kg.			1 gab.	
5.	Biroja krēsls. Augstums: 980 mm (+/- 30 mm), platums: 530 mm (+/- 30 mm), dziļums: 600 mm (+/- 30 mm), sēžamās daļas augstums: 480 mm (+/- 20 mm), sēžamās daļas platums: 450 mm (+/- 20 mm), sēžamās daļas dziļums: 410 mm (+/- 20 mm), atzveltnes augstums: 450 mm (+/- 20 mm). Materiāli: eko āda, plātsmasa, metāls. Krāsa: balta. Roku balsti, regulējams augstums, ar rotācijas funkciju. Kāju materiāls: metāls.			1 gab.	

6.	Biroja krēsls, ergonomisks, ar 2D roku balstiem, ar riteņiem, sietveida atzveltni. Kopējais augstums: 1135-1260 mm Sēdnes augstums: 415-540 mm (regulējams) Sēdes platums (bez roku balstiem): 520 mm Sēdes dziļums: 450 mm Pielāides izmēriem +/-50mm Mehānisms: Sinhronais mehānisms ar automātisko spriegojuma regulēšanu, kas pielāgojas lietotāja svaram; Atzveltnē: fiksācija vismaz 5 pozīcijās; ergonomiska, elpojoša, elastīga un izturīga 100% poliestera vai neilona sieta atzveltnē baltā krāsā; ar augstumā regulējamu jostasvietas balstu melnā krāsā. Atzveltnes augstums ne mazāk kā 640mm. Roku balsti: 2D regulējami uz augšu un uz leju (≥ 100mm), un platumā (≥ 50mm) katrā pusē; izgatavoti no izturīgas plastmasas baltā krāsā; augšējās daļas ar mikstām uzlīkām melnā krāsā. Pamatne: 5-staru pamatne ar riteņiem, kas piemēroti cietam un mīkstum grīdai. Idas segumam. Materiāls: Poliamīds. Krāsa - balta. Sēdes apdare: vinils, piemērs: Valencia vai ekvivalents. Auduma tehnikajiem datiem pilnībā jāatbilst piemērā norādītajiem standartiem: Noduramizturība vismaz 300.000 Martindeila cikli (atbilstība EN ISO 12947:1999 Part 2); UV-noturība: ISO 105 B02 ≥ 7/8 (Blue Wool Scale); Aizsardzība pret sēnītēm; Aizsardzība pret baktērijām; Aizsardzība pret traipiem; Pret pelējumu izturīga virsmā; Antistatisks: Uzliesmojamībai jābūt testētai atbilstoši EN 1021 Part 1 & 2 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Part 2: Flammability.			1 gab.	
7.	Galds. Taisnstūra galds ar T veida kājām. Augstums: 740 mm - 755 mm. Galda virsma izgatavota no laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar biezumu ≥ 25 mm. Virsmas apdare ar 2 mm biezu ABS maliņu. Virsmas garums: 1200 mm. Virsmas platums: 800 mm. Galda kājas aprīkotas ar plastmasas pēdām līmeņošanai. Galda virsmas krāsa: gaiša koka imitācija. Galda kāju un rāmja krāsa: RAL 7016.				
8.	Konferenču galds. Konferenču galds, kas sastāv no vienas 4000 x 1000 mm (+/- 20 mm) virsmas, vai divām 2000 x 1000 mm (+/- 20 mm) virsmām. Galdam četras A formas ozola masīvkoka kājas. Pie grīdas kāju platums 980 mm, pie virsmas stiprinājuma 850 mm (+/-50 mm). Galda virsma ir izgatavota no ne mazāk par 25 mm biezas LKSP plātnes, dekors balts Innovus B3822 vai ekvivalents; Galda virsmas sānu malas pa visu perimetru apstrādātas ar 2 mm ABS maliņu Bergamo Oak PD3020 dekorā vai ekvivalentā dekorā. Koka kājas savieno dubulta metāla sija, kas izgatavota no ne mazāk par 50x30 mm profila ar ne mazāk par 1,5 mm sienas biezumu un abās pusēs sametinātām ne mazāk par 10 mm biežām metāla plāksnēm. Galds ir aprīkots ar augstuma regulatoriem, kurus var regulēt līdz 15 mm diapazonā. (ar 17.08.2026. 2.Protokola grozījumiem)			1 gab.	
9.	Augstumā regulējams galds elektriski regulējams darba galds ar 2-posmu kāju kolonnām. Pēdu dizains - ar nolocītiem galiem. Kāju profils - kvadrāts. Ar celšanas amplitūdu H720 - H1210 mm (+/- 10mm). Kravnesība ne mazāk kā 120 kg. Celšanas ātrums 32 mm/s. Skaņas līmenis ne augstāks par <50 dB. Komplektā ar virsmu biezums ne mazāks kā 25 mm. Galds aprīkots ar LED atmiņas pulti - ne mazāk kā 3 iestatāmi augstuma režīmi, LED displejs ar augstuma indikāciju, ar iestatāmu skaņas atgādinājumu par pozīcijas maiņas nepieciešamību. Komplektā buksē un vadu grozs. Izmēri 1600 mm x700mm			1 gab.	
10.	Augstumā regulējams rakstāmgalds ar gāzes mehānismu. Galda virsmas garums x platums: 1200 mm x 800 mm Galda virsma ir izgatavota no gluda, cieta, pret skrāpējumiem izturīga un viegli tīrāma lamināta materiāla vismaz 22 mm biezumā ar vismaz 2 mm biezu ABS malu. Regulējams ar gāzes mehānismu (manuāli augstumā regulējams galds). Galda augstumu viegli regulēt ar regulācijas sviru, papildus nedaudz uzspiežot uz galda virsmas. Galda maksimālais augstums: vismaz 1190 mm ne vairāk kā 1270 mm Galda minimālais augstums: vismaz 700 mm ne vairāk kā 720 mm Rāmis – tērauds, gaiši pelekā krāsā. Pieejamas dažādās krāsās - tiks saskaņots ar pasūtītāju (norādiet pieejamas krāsas). Svara izturība: vismaz 100 kg			1 gab.	
11.	Datorgalds ar atvilkņu bloku. Galda virsmas biezums vismaz 25mm, materiāls LKSP ar 2mm ABS malu apdari, dekors Sonoma Ozols vai ekvivalents, saskaņot ar pasūtītāju. Galds balstās uz stabila U-veida kvadrātauruļu (vismaz 40x40mm) kāju rāmja ar izlīmeņošanas iespēju vismaz 15mm nelielā grīdas gadījumā. Kāju rāmis savstarpēji saskrūvēts ar divām tērauda caurules savīlēm 40x20 mm, stingrībai. Rāmis pārklāts ar pulverkrāsu baltā krāsā RAL9016. Zem galda virsmas šaurs pārvietojams atvilkņu bloks uz riteņiem ar 3 atvilktnēm, slēdzams ar centrālo atslēgu. Aprīkojumā ietilpst apaļš kabeļu kanāls vismaz Ø60mm baltā krāsā un elastīgs vadu apvalks 1m. Galds 1200 x 800 x H750 mm; Atvilkņu bloks 298 x 600 x H560 mm. Pielāides izmēriem +/-10mm			1 gab.	

12.	Slēdzamie mantu skapīši. 8 vietas, durvīņas slēdzamas. Materiāls: korpuss, durvis , mugursiena no 18mm LKSP, dekors Sonoma Ozols vai ekvivalents, saskaņot ar pasūtītāju. Skapis balstās uz cokola pamatnes pa skapja perimetru H100mm, cokols aprīkots ar regulējamām cokola kājiņām. Pogas tipa rokturis, baltā krāsā. Izmēri: 900 x 500 x 2000 mm (±10 mm). (ar 17.08.2026. 2.Protokola grozījumiem)			1 gab.	
13.	Drēbju skapis.2 durvis, 1 drēbju stanga, 1 plaukts. Krāsa: balta. Materiāls: kokskaidu plātne, metāls, koks, plastmasa. Izmērs: 740 mm (± 50 mm) × 1790 mm (± 50 mm) × 520 mm (± 50 mm).			1 gab.	
14.	Kumode.Kumode, kas sastāv no piecām 400 x 400 x 790 mm (+/- 50 mm) daļām. Divas daļas atvērta tipa šūnu plaukti, divi nodaļījumi. Divas daļas ar slēdzamām vienām atveramām durvīm, divi nodaļījumi. Piektā daļa, kas atrodas kumodes vidū, ir atvilktnu bloks ar četrām vienāda izmēra atvilktnēm. Izmērs 2000 x 400 x 790 H mm (+/- 50 mm). Kumodes pieci elementi ir savienoti ar vienu augšējo paneli 2000 x 400 mm (+/- 50 mm), ne mazāk par 18 mm biezumā. Apdares materiāls melnāns, dekors Bergamo Oak PD3020, biežums skapja korpussam, aizmugurei un durvīm ne mazāk par 18 mm, aplīmēts ar 1 mm ABS malu. Svara izturība ne mazāk kā 25 kg uz plauktu. Skavas formas metāla rokturi RAL 9006 pelēkā krāsā. Pamatne nosēgta ar cokolu.			1 gab.	
15.	Žurnālu galdiņš. Materiāls: laminēts plātņu materiāls; Krāsa: balināts ozols. Virsmas biezums ne mazāk kā 25 mm. Izmēri: Platums: 650 (+/- 20) mm Garums: 650 (+/- 20) mm Augstums: 500 (+/- 20) mm			1 gab.	
16.	Biroja plaukts bez durvīm ar 4 plauktiem (5 nišas). Izmēri: platums: 700-800 mm, dziļums: 310-420 mm, augstums: 1970-2000 mm. Plaukta korpuss, iebūvētie plaukti ir izgatavoti no 16-18 mm bieza laminēta skaidu plātnes. Fasāde ir apdarināta ar 1-2 mm biezu PVC malu lenti. Aizmugurējā siena ir izgatavota no baltas vienas pusējas HDF plātnes, kuras biezums ir 2,5-3,0 mm. Laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) krāsa.			1 gab.	
17.	Valējs šūnu plaukts. Šūnu plaukts ar 24 ailēm. Plaukts sastāv no 4 segmentiem: 2 grīdas segmenti (katrs ar 8 ailēm) un 2 uzliekamie segmenti (katrs ar 4 ailēm). Visi segmenti savstarpēji savienoti, redzamās skrūvju vietas nosēgtas. Visi iekšējie korpusa plaukti ir stacionāri un nav ar maināmu augstumu. Paredzēt konstrukcijas stiprināšanu pie griestiem. Materiāla biezums vismaz 18mm, materiāls LKSP ar 2mm ABS malu apdari, dekors Sonoma Ozols vai ekvivalents, saskaņot ar pasūtītāju. Plaukts balstās uz cokola pamatnes pa skapja perimetru H100mm, cokols aprīkots ar regulējamām cokola kājiņām. 1800 x 300 x H2600 mm Pielaišanas izmēriem +/-10mm			1 gab.	
18.	Metāla plaukts. Izmēri: P 1000 x D 400 x H 1970 mm (var mainīties 5% robežās). 5 metāla plauktu līmeņi. Plauktu stiprināšanas veids: uz āķiem. Plauktu regulēšanas soli: 40 - 60 mm. 1 plaukta nestspēja: vismaz 150kg. Statņi aprīkoti ar plastikāta pēdām grīdas aizsardzībai. Papildus stabilitātei plauktu sekcijas aprīkotas ar savīļējkrustiem vai plāksnēm gan aizmugurē, gan sānos. Metāla statņu un plauktu krāsa saskaņojama ar pasūtītāju.			1 gab.	

19.	Metāla dokumentu skapis, slēdzams, ar augstumā regulējamām plauktiem. Divas veramas durvis. Skapis ir izgatavots no augstas kvalitātes, vismaz 0,7 mm bieza tērauda, pārklāts ar izturīgu pulverkrāsu pelēkā tonī, kas nodrošina izturību pret mehāniskiem bojājumiem, skrāpējumiem. Izmērs 800 x 435 x 1990 H mm (+/- 20 mm) Skapis ar centrālo slēdzeni, (komplektā 2 atslēgas). Viena plaukta svara izturība ne mazāk par 65 kg.			1 gab.	
20.	Atvilktnu skapis uz riteņiem Izmērs: 400 mm (± 30 mm) x 550 mm (± 30 mm) x 450 mm (± 30 mm). Krāsa - balta. Ar 3 atvilktnēm, rokturiem. Materiāls: polipropilēns, tērauds.			1 gab.	
21.	Krēsls.Atzveltnes un sēdekļa materiāls: Polipropilēns; Izturīgs tērauda rāmis; Saliekami cits uz cita; Sēdekļa augstums: 440 - 500 mm; Sēdekļa dziļums: 390 - 500 mm; Sēdekļa platums: 460 - 550 mm; Svara izturība: ne mazāk kā 100kg; Krāsa: Pelēka vai melna;			1 gab.	
22.	Krēsls paredzēts mācību telpu, biroju telpu un citu sabiedrisko iestāžu iekārtošanai. Krēsla izmēri: platums: 480-485 mm; dziļums: 530-532 mm; atzveltnes augstums: 860-865 mm; sēdekļa augstums: 470-471 mm. Krēsls sastāv no ergonomiska finiera monobloka un metāla rāmja. Monobloks ir izgatavots no liektas finiera plātnes, tam ir anatomiska forma, kas nodrošina ērtu atbalstu un pareizu ķermeņa stāvokli. Virsma ir pārklāta ar nodilumizturīgu laku, kas aizsargā pret mitrumu un mehāniskiem bojājumiem. Karkass ir izgatavots no metāla caurules un tiek piestiprināts pie monobloka ar skrūvēm. Krēsla konstrukcija ir viegla un izturīga, kas nodrošina izstrādājuma ilgmūžību. Visi metāla detaļu gali ir nosegti ar plastmasas aizbāžņiem, lai pasargātu grīdu no bojājumiem. Karkasa krāsa: saskaņojama ar pasūtītāju. HPL krāsa.			1 gab.	
23.	Apmeklētāju krēsls Polsterēts sēdekļis un atzveltnē - atzveltnē: kustīga/elastic, ergonomiska - audums: Kvadrāt, Steelcut Trio - 426 vai līdzvērtīgs - rāmis: metāla, ar 4 kājām melnā krāsā. Izmēri: 520 x 540 x 800mm, pielāde +/- 50 mm Dizaina un konstrukcijas pazīme: starp sēdekli un atzveltni ir atvērums			1 gab.	
24.	Virtuves krēsls.Virtuves krēsls uz 4 metāla kājām, sēde un mugura plastikāta.450x540x760h, sēdes H-450mm			1 gab.	
25.	Vienvietīgs krēsls ar atzveltni un sānu balstiem Struktūra: sēdei un atzveltni koka rāmis, sēdei elastīgas lentas ērtai sēdpozicijas nodrošināšanai Sēde: poliuretāna putas (blīvums - 35 +/- 10 kg/m3) Rāmis/kājas: metāla caurules vismaz 25x20 mm, krāsotas ar melnu epoksīda krāsu Auduma apdare, tumši brūns vai pelēks (tonis saskaņojams) Izmēri 730 x 680 x H740, +/- 100 mm Sēdes H: 480 +/- 30mm			1 gab.	
25.	Atpūtas krēsls.Atpūtas krēsls ar četru kāju apaļa masīvoka rāmi, ergonomiski izliktu atzveltni un roku balstiem, kas ir vienota detaļa. Polsterēts sēdekļis, atzveltnē un roku balsti. - audums: Kvadrāt Vidar 4-0152 vai līdzvērtīgs - struktūra: no masīvoka (osis vai ozols), beicēti valrieksta krāsā (tonis saskaņojams) - polsterējums: augstas kvalitātes poliuretāns ar blīvumu 30-45 kg/m3 - izmēri: 830 x 720 x H 750 mm, ar +/- 100 mm pielaidi - sēdekļa augstums: 400 mm, ar +/- 30 mm pielaidi			1 gab.	
26.	Atpūtas telpas stūra divāns. Izmēri: dziļums 900-950 mm, kopējais augstums 850-900 mm, sēdes augstums 450-500 mm. Ar metāla kājām. Kājas aprīkotas ar pretslīdes uzlīkām kāju galos. Apdare: divāns tapēts ar audumu (poliesteris/ viegli firāms), auduma toniņiem ir iespēja izmantot dažādu krāsu salikumu uz iekšējās un ārējās daļas. Tonis tiks precizēts pie pasūtījuma veikšanas. Piedāvājumā jānorāda pieejamie toņi.			1 gab.	

27.	Divāns no eco ādas uzgaidāmajai telpai (trīsvietīgs) Eko āda. Platums: 2020 mm (± 50 mm) × 800 mm (± 50 mm) × 700 mm (± 50 mm). Materiāls: eco āda pelēkā krāsā, tekstilaudums. Pildījums: putupoliuretāns, zigzagveida atsperes. Trīsvietīgs.			1 gab.	
28.	Divāns ar auduma apdari - audums: Kvadrat Canvas 244 vai līdzvērtīgs - bāze: 4 metāla kājas, apaļa šķēsgriezuma, melnā krāsā, - noapaļotas formas sēdekļi un atzveltnes Izmēri: 1900 x 800 x 700mm, pielaide +/- 100mm Sēdvietas augstums 450mm, +/-30mm			1 gab.	
29.	Divvietīga sofa ar atzveltni un sānu balstiem Struktūra: sēdei un atzveltni koka rāmis, sēdei elastīgas lentas ērtai sēdpoziācijas nodrošināšanai Sēde: poliuretāna putas (blīvums - 25-35 kg/m3) Rāmis/kājas: metāla caurules, vismaz 25x20 mm, krāsotas ar melnu epoksīda krāsu Auduma apdare, tumši brūns vai pelēks (tonis saskaņojams) Izmēri 730 x 1600 x H740, +/- 100 mm Sēdes H: 480 +/- 30mm			1 gab.	
30.	Fizioterapeita krēsls. Krēsls 'uz riteņiem, mehānisms ar gāzes cilindru un regulējamu augstumu. Ergonomisks sēdekļis ar paugstinātu sēdekļa aizmugurējo daļu. Materiāls: Poliuretāna. Svara izturība vismaz 110 kg. Grozāmi riteņi, ar 5-punktu plastmasas kāju statīvu. Izmēri: Sēdekļa augstums: 395-525 mm Pielāides izmēriem +/-50mm			1 gab.	
31.	Funkcionāla izmeklējumu kušete. Divdaļīga kušete; Hidrauliski regulējams augstums; Ar ērtu polsterējumu (ne mazāk kā 50 mm); Ar papīra ruļļa turētāju; Kušetei ir četri riteņi, vismaz divi riteņi ir aprīkoti ar bremzēm vai blokatoriem; Garums: 1800 līdz 2005 mm; Platums: 600 līdz 800 mm; Galvgaļa garums: ne mazāk kā 500 mm; Celtspēja: ne mazāk kā 180 kg;			1 gab.	
32.	Asins ņemšanas krēsls. Iespējama atzveltnes un kāju slīpuma regulēšana; Higiēniskās mākslīgās ādas polsterējums ar anatomiskās formas dizainu; Pamatne un struktūra izgatavota no metāla, kas pārklāta ar krāsu un plastmasas apdari; Kāju un muguras daļas slīpuma regulācija ar gāzes cilindru palīdzību; Roku balsti polsterēti ar mīkstu mākslīgās ādas apdari; Roku balsti regulējami: augstumā, slīpumā, rotācijā un uz priekšu/atpakaļ; 4četri riteņi, vismaz divi ir aprīkoti ar bremzēm; Sēdvietas izmēri: platums 500 līdz 600 mm; dziļums 450 līdz 550 mm; Celtspēja: ne mazāk kā 150 kg;			1 gab.	
33.	Izmeklējumu kušete. Izmeklējumu kušete ar mehānisku galvgaļa regulēšanu; Komplektā papīra ruļļa turētājs; Rāmis izgatavots no krāsota tērauda; Divdaļīga kušete ar sanitāras mākslīgās ādas polsterējumu (ne mazāk kā 50 mm); Kājiņas pārklātas ar grīdas sārgājošo materiālu; Muguras/galvgaļa mehāniska regulēšana: 0°-40°/0°-45°; Celtspēja ne mazāk kā 200 kg; Izmēri: Platums: ne mazāk kā 600 mm; Garums: ne mazāk kā 1800 mm; Augstums: ne mazāk kā 600 mm;			1 gab.	
34.	Laboratorijas krēsls ar riteņiem bez atzveltnes. Sēdekļa augstuma regulācija 520-770 (+/-10) mm, maksimālais svars 130 +/- 10kg, sēde vismaz 400x400 (+/-10) mm. Piecu stara pamatnei ar vismaz d640mm jābūt taisītai no pulēta alumīnija, sēdei no ķīmiski izturīgas mākslīgās ādas, jābūt kāju balstam. Krēslam jābūt aprīkotam ar riteņiem, ar stop&go funkciju. Krēslam jābūt paredzētam fīrajām telpām, vismaz 3 klasei, saskaņā ar EN ISO 14644-1 vai ekvivalents, testētam un sertificētam saskaņā ar DIN 68 877-1 vai ekvivalents.			1 gab.	
35.	Laboratorijas krēsls ar ķīmiski un mehāniski izturīgu virsmu Gāzes pacelšanas mehānisms. Sēdekļa materiāls: Poliuretāns, ķīmiski izturīgs un viegli kopjams. Gāzes pacelšanas mehānisms. Ar hromētu riņķi kāju atbalstam. Metāla pamats ar 5 (pieciem) gumijas dubultriteņiem, 1 ritenis antistatisks, ar bāzes platumu vismaz 640 mm. Riteņu rotācija 360°, riteņu diametrs 50 mm. Piecstaru krēsla bāze uz riteņiem. Iespēja uzstādīt roku atbalstus. Sēdekļa augstums, maināms: vismaz no 590 mm līdz 840 mm. Sēdekļa platums: vismaz 460 mm. Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 130 kg. Pieejamas dažādas poliuretāna krāsas (norādīt kādas).			1 gab.	

36.	Laboratorijas galds. Garums 1500 x platums 800 x augstums 900 mm (+/- 20 mm); Darba virsmas materiāls: Fenolsveķu (Phenolic Resin) vai ķīmiskām vielām izturīgs HPL lamināts, Piemērots bioloģijas, ķīmijas laboratorijās. Darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biežai; Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai visā biežumā un bez šuvēm; gaisā toni, toni saskaņot ar pasūtītāju pirms nodošanas ražošanā. Elektroinstalācija: Iebūvētas kontaktligzdas ar aizsardzību (ieebūvējams kontaktligzdu bloks), vismaz 4 rozetes (Eiropas standarta, ar zemējumu)			1 gab.	
37.	Bērnu stūrtitis uzgaidāmajai telpai Galds ar diviem krēsliem, bērnu mēbeļu komplekts. Galds izmērs: garums: 610 mm (± 20 mm), platums: 620 mm (± 20 mm), augstums: 490 mm (± 20 mm). Zem galda virsmas ir organizators ar 4 nodalījumiem. Nodalījumu izmēri: 295 mm (± 20 mm) x 285 mm (± 20 mm). Materiāls: MFD. Krēsla izmēri: augstums: 560 mm (± 20 mm), platums: 280 mm (± 10 mm), sēdekļa dziļums: 250 mm (± 10 mm), sēdekļa augstums: 280 mm (± 10 mm). Krēslu kājas no priedes koka, sēdekļi – MDF.			1 gab.	
38.	Sarunu kabīne. Četrvietīga. Paaugstināta privātuma sarunu modulis četrām personām. Izmērs: 2100x1950mm(+/-200), H=2200mm (+/-200mm). Pamatapriekojumā ietverts:baltas vai melnas krāsas korpuss, neslēdzamas stikla durvis un logs ar blīvējumu, vienkrāsains flīžu paklājs vai paklājs. Akustiskie sienu paneļi apdarināti ar audumu, LED 3000K apgaismojums ar sensorslēdzi, LED RGB netiešais apgaismojums, piespiedu ventilācija, elektropieslēgums no grīdas vai griestiem, kabeļu izvades buķse montējama galdīdā. 1 galds un 2 divvietīgi ērti polsterēti krēsli, kas var būt integrēti kabīnē vai pielāgojami atsevišķi. Skaņas slāpējums vismaz 26dB.			1 gab.	
39.	Galda malas akustiskais nosegpāneļis. Stiprināms pie galdiem darbavietu nodalīšanai; Komplektā: stiprinājumi; Krāsa: saskaņojama ar pasūtītāju. Izmēri: Garums: 1000 mm Augstums: 1200 (+/- 50) mm Biezums: 20 - 40 mm			1 gab.	
40.	Virtuves skapītis. Virtuves skapītis ar vietu, paredzētu trauku mašīnas novietošanai kreisajā pusē, ar iegriezumu izlītnes iebūvēšanai vidusdaļā, ar durtiņām slēgtu kanalizācijas vadu vieta un divdurvju skapītis ar diviem plauktiem labajā pusē. Galda virsma – izturīga pret mitrumu un karstumu, aplīmēta ar plastikāta malu. Attālums starp plauktiem regulējams. Augstuma regulējamas kājas (regulējuma amplitūda nav mazāka par 20 mm). Apdare un krāsa: galds virsma 28 mm (± 1 mm) laminēta kokskaudu plātne (pretendents var piedāvāt kādu no šādiem krāsas toņiem: RAL 7035, RAL 9022, RAL 7043 vai RAL 704) ar 2 mm ABS maliņu pa perimetru (krāsa identiska galds virsmas krāsai). Korpusa materiāls 20 mm laminēta kokskaudu plātne (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) ar melnāna pārklājumu un 2 mm ABS maliņu (krāsa identiska korpusa krāsai). Rokturi metāla, matēti. Furnitūras krāsu toņi atbilstoši RAL 5008 vai RAL 9006 paletes krāsām, tiks saskaņoti ar pasūtītāju pasūtījuma veikšanas brīdī.Virtuves skapīša izmēri: garums 2000 mm, platums 540 mm, augstums 870 mm. Galds virsmas izmēri: garums 2000 mm, platums 600 mm, augstums 28 mm.			1 gab.	
41.	Iebūvēts drēbju skapis. Iebūvēts drēbju skapis ar 4 bīdāmo durvju sistēmu un slēgta cokola konstrukciju.cīzgatavots no laminētas kokskaudu plātīm (pretendents var piedāvāt kādu no šādiem krāsas toņiem: RAL 7035, RAL 9022, RAL 7043 vai RAL 704), biezums 20 mm. ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2 mm (krāsa identiska korpusa krāsai). Aprīkots ar metāla stieni, kurš diametrā nav mazāks par 30 mm, pelēkā krāsā (RAL 9006) drēbju iekāršanai. Skapja plauktu sistēma ir norādīta attēlā (informatīvs attēls). Bīdāmās durvis ar iefēzētiem rokturiem, platums 925 mm (± 2 mm). Durvīs pa vidu 1/3 no durvju platuma pa vertikāli iestrādāts matēta organiskā stikla elements. Anodēta alumīnija sliežu profil.Skapja izmēri: garums 3700 mm, augstums 2500 mm, platums 650 mm.			1 gab.	
	Vērtējamās vērtības	Piedāvāto pozīciju skaits (vērtēšanas kritērijs A)			
Cena kopā (ieskaitot piegādes izmaksas) (vērtēšanas kritērijs C)					0
					0,00

