Uzņēmuma nosaukums:	Vesmaco Latvia SIA
Izveidoja:	Raimonds Romāns
Tālrunis:	+371 26 648 969
E-pasts:	raimonds.romans@vesmaco.eu
Datums:	15.05.2026

Daudzums	Apraksts
1	**CU 362**

Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: 98146953

CU 361 vadības bloks ir kombinēts kontrolieris un
lietotājam draudzīgs vadības panelis ar lielu grafisku LCD displeju.Vadības panelis nodrošina 1 līdz 6 sūkņu un viena maisītāja vadību. Vadamo iekārtu stavoklis un sensoru mērījumi attēloti grafiskā veidā.

Kontrolieris ar piederumiem nodrošina funkcijas:

- Dažādas jaudas sūkņu grupas kontrole un vadība
- pārsūknētas plūsmas uzskaite bez ārejā plūsmas mērītāja (apreķinu metode)
- sūkņu revers pārslodzes gadījumā
- spiedvada skalošanas funkcija
- Start līmeņu variācija akas aplikumu noskalošanai
- Sūkņu vadība balstoties uz īpatnējas enerģija mērījumiem

CU 361 ieejas un izejas:
• 3 ciparu ieejas
• 3 analogās ieejas savienojumam ar
ar strāvas (0-20 mA / 4-20mA) vai sprieguma (0-10 V) sensoriem
• 2 digitālas releju izejas, 240 VAC, 2A
• Savienojums ar rezerves akumulatoru (UPS) (piederums)
• GENIbus komunikācija (RS-485)ar citām Grundfos iekārtām
• Ethernet savienojums (VNC)
• Savienojums ar kopnes CIM moduļiem
(CIM = paziņojums Interface Module):

- CIM 200 (Modbus ar RS-485)
- CIM 250 (Modbus un SMS, izmantojot GSM/GPRS)
- CIM 270 (GRM) (GRM = Attālinātā Pārraudzības Sistēma.

Tehniskie dati
Sprieguma traucējumi parasti sastopamie elektrotīkla 2. kategorija.

Augstums virs jūras līmeņa
Maksimāli 2000 m.

apkārtējās vides temperatūra
• Darbības laikā: -20 °C* līdz +60 °C
(nedrīkst atrasties tiešos saules staros).
• Noliktavā: -20 °C līdz +60 °C.
• Transportēšanas laikā: no -20 °C līdz +60 °C.

* Ja temperatūra ir zemāka par 0 °C, displejs var reaģēt lēni.

Relatīvais gaisa mitrums 5 līdz 95%.

Korpusa klase IP1X.

GRUNDFOS

Uzņēmuma nosaukums:	Vesmaco Latvia SIA
Izveidoja:	Raimonds Romāns
Tālrunis:	+371 26 648 969
E-pasts:	raimonds.romans@vesmaco.eu
Datums:	15.05.2026

Daudzums	Apraksts
1	Piesārņojuma pakāpe Ārējais piesārņojuma grāds 3. Barošanas spriegums 1 x 100-240 VAC ± 10%, 50/60 Hz, PE. Enerģijas patēriņš 22 W maksimāli.

Uzņēmuma nosaukums: Vesmaco Latvia SIA
Izveidoja: Raimonds Romāns
Tālrunis: +371 26 648 969
E-pasts: raimonds.romans@vesmaco.eu
Datums: 15.05.2026

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	CU 362
Produkta Nr.:	98146953
EAN numurs:	5711490468267
Uzstādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	-20 .. 60 °C
Elektriskie dati:	
Enerģijas patēriņš:	22 W
Tīkla frekvence:	50 / 60 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 100-240 V
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP54
Citi:	
Neto svars:	1.52 kg
Bruto svars:	1.84 kg
Danish VVS No.:	391371362
Izcelsmes valsts:	TH
Muitas tarifa Nr.:	85044095