TS-L pielikumu saraksts

Pielikums Nr. p.k.	Nosaukums
1.1	Žogs “Z”
1.2	Aizsedzošas paneļu sloksnes
2.	Vārtiņi “V”
3.	Volejbola stabi un volejbola tīkls "VO"

Pielikums Nr.1.1

Žogs “Z”	Informācija par produktu
 *Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*	**Modelis/Kods** Paneļu žogs 2DS
	Izmērs h= 4 m
	Materiāls **Paneļi** izgatavoti no cinkotiem stieņiem. 2DS metāla stieples segmenti no 6mm vertikālas un dubultas 8mm diametra horizontālas cinkotas stieples. Savienojošais slānis lieliski savienojas ar poliestera pārklājumu (mazākais 100 mikronu). Stabiņi ir cinkojami kā no iekšpuses, tā arī no ārpuses (mazākais slānis – 275 g/m2, kopā saliekot abas puses) saskaņā ar Eiropas standartu 10326. Pēc tam uzklājams savienojošais slānis un plastika (mazākais 60 mikronu). **Žoga** **stabi:** 60x40x1.3mm GALFAN metāls + pulverveida krāsa. Pretkorozijas pārklājuma kārta. Stabiem papildus stingrības riba. **Krāsa:** zaļa RAL 6005
	Montāža Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām ar apakšzemes struktūru.
	Izplatītais SIA “Tvora**”** vai ekvivalents

Pielikums Nr.1.2

Aizsedzošas paneļu sloksnes





Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.

Informācija par produktu

Modelis/Kods
Screeno® Wave

Izmērs
Slokšņu biezums: 1.00 mm
Slokšņu augstums: 190 mm

Materiāls
Augstas kvalitates polipropilēns.
Krāsa: krāsa pelēka RAL 6005

Montāža
Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām žoga paneļos. Sloksnes tiek pārvietotas pa plakano paneli horizontālā virzienā. Sloksnes stiprināt 1,2 m platā joslā no zemes līmeņa, vietā kur gumijas segums robežojas ar zālienu.

Ražotājs
SIA "Betafence" vai ekvivalents

Pielikums Nr.2

Vārti“V”	Informācija par produktu
 *Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*	**Modelis/Kods:** VERAMIE VĀRTI 2D **Izmērs** b = 4,00 m (divviru) h = 2,50 m **Materiāls** Rāmis ir izgatavots no tērauda profiliem – 40 x 60mm. Taisnstūrveida šķērsgriezuma stabi no sametinātām caurulēm ar uzgaļiem. Pēc izvēles: sametināta žoga salaiduma josla vai žoga salaiduma skavas. Stabu diametrs: 80 x 80 x 2 mm. Metāla vārtu konstrukcijas ir cinkotas un pārklātas ar pulvera krāsu **Piederumi** **Eņģes:** regulējamas, vārtu vērtnes ļauj atvērt līdz 180°. **Slēdzenes sistēma:** ārēja, droša slēdzenes sistēma, ar regulējamu noslēgšanu. **Rokturis** **Krāsa:** zaļa RAL 6005 **Montāža** Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām ar apakšzemes struktūru. Virs vārtiem izbūvēt 1,5 m augstus žoga paneļus. **Izplatītais** SIA “Tvora**”** vai ekvivalents

Pielikums Nr.3

Volejbola stabi un volejbola tīkls "VO"	Informācija par produktu
 *Piezīme: Attēliem ir informatīvs saturs.*   	**Modelis/Kods** Pludmales volejbola statīvs Sport transfer ar Poliestri volejbola statīviem Standard, Pludmales volejbola sacensību tīkls Huck 9500 mm DVV1 un Pludmales volejbola laukuma līnijam Huck **Izmērs** Volejbola statīva profils 100 x 120 mm Polstera augstums 2m Tīkls: 9,5 x 1 m Laukuma līnijas: 50 mm **Materiāls** Ovāla alumīnija profils 100×120 mm. Iekšējais tīkla spriegošanas mehānisms. Kapsulās. Apvalks izgatavots no ūdensizturīga materiāla PVC, pildīts ar putu materiālu. Tīkls izgatavots no augstas izturības 3 mm bezmezglu linuma poliestera auklas (PP), stiklašķiedras stiegrojuma stieņi iešūti tīkla sānu malās, tīkla malas apšūtas ar 75 mm platu, dzeltenu poliestera materiālu. 4 punktu spriegošanu un 4 atsaites ar ātras atbrīvošanas stiprinājumiem. Kevlara trose 11,70 m. Profesionālas pludmales volejbola laukuma līnijas 8 x 16 m. No stingra, austa poliestera materiāla. Platums 50 mm. 4gab. Stiklškiedras smilšu enkuri ar elastīgu gumijas saiti. **Montāža** Stiprināšana atbilstoši ražotāja tehniskajām specifikācijām. Stabu stiprināšana paredzēta kapsulās. **Ražotājs** SIA “PowerSport” vai ekvivalents