NPK.	Nosaukums	Informatīvs attēls	Modelis	Jauda, kW	Pieslēgums , V	Izmēri, mm	Skaits	Ūdens un kanalizācijas pievadi	Elektriskais pieslēgums
	57. Virtuve								
	57.2. Auksto un saldo ēdienu sagatavošanas darba vieta								
1	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda AISI 304, ar 3 plauktu līmeņiem 2/1 GN, ventilējams -2/+10°C, ar LED apgaismojumu iekšpusē , ar atslēgu. 4 rīteņi, 2 no tiem ar bremzēm. Bruto tilpums 520l / 480 l netto. B klimata klase, freons R600a		RK710/ Tefcold/ Dānija	0.25	230	740 x 830 x 2010	1	x	230V/0.25 kW rozete pie sienas , h=1200 blakus iekārtai
2	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar plauktu , ar maliņu, izlietni 400x400x250mm kreisajā pusē . Atbildības kājas no aizmugures -100mm			x	x	1000x700x900	1	a., k.d. /1/2`` ventiļi h=300, kan izvads 50mm, h=300	x
2.1.	Maisītājs ar garo rokturi un sifons izlietnei						1	skat. Augstāk	
3	Elektroniski galda svari ar nerūs. tērauda platformu , svēršanas kapacitāte 10 kg, precizitāte 2-5 g, ar verifikāciju. Darbojas no adaptera vai baterijām		SW-1SS PLUS/ CAS	0.1	230	260 x 287 x 137	1	x	230V/0.25 kW rozete pie sienas , h=1200 blakus iekārtai
4	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds-paliknis ar stiprinājuma rāmi apakšā, ar maliņu.Atbildības kājas no aizmugures -100mm. Noslodze max. 100 kg					600x700x400	1	x	x
5	Planetārais putotājs ar tvertni uz 30 litriem, 3 maināmi ātrumi 110 - 200 - 420 apgriez./min		9300170	1.1	230	460 x 550 x 860	1	x	230V/1.1 kW rozete pie sienas , h=1200
6	Dārzeņu griezējs, nerūsējošā tērauda korpuss.375 apgriez. /min. Pusmērnes piltuve 2,2 l, cilindriskās tvertnes Ø 58 mm un Ø 39 mm. Korpuss no nerūsējošā tērauda.		CL50 Ultra(24473)/ Robot Coupe/ Francija	0.55	400	380 x 305 x 595	1	x	400V/0.55 kW rozete pie sienas, h=1200 mm
6.1	Disks komplektā kubiņiem 8x8 Disks stienšiem 8mm Disks šķēlītēm 2mm Disks kāpostiem 1mm Disks rīvei 5mm Disks rīvei 3 mm		28063W;28062W;2805 8W;28059W;28054W;2 7219W;28111W;39881				1	x	x
7	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds-skapis ar papildus plauktu, maliņu,bīdāmām durtīm, slēgtu aizmuguri. Atbildības kājas no aizmugures 100mm			x	x	1300x700x900	1	x	x
	57. 5.Zāles trauku mazgātava							x	x
8	Nerūsējošā tērauda AISI 304 rati ar sliežu virzītājiem 6 trauku groziem 500x500 mm.Attālums starp sliežu virzītājiem 250 mm. Pagriežams sliežu bloķētājs vienā pusē. 4 rīteņi, 2 no tiem ar bremzēm.			x	x	570x500x1710	1	x	x
9	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne ar 5 plauktiem, metinātas konstrukcijas . Plaukti ar pastiprinājumu. Svara izturība vismaz 120 kg katram plauktam.			x	x	1100x500x1800	2	x	x
10	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar plauktu, maliņu			x	x	700x600x870	1	x	x
11	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar padziļinājumu virsmā trauku groziem un apakšējo plauktu, maliņu 130 mm aizmugurē.Galdam ir izlietne 500x400 x250mm kreisajā pusē .Galds savienojas kreisajā pusē ar trauku mašīnu. Galdam ir atbildības kājas un plaukts no aizmugures 150 mm.			x	x	1200x800x870	1	a., k.d. /1/2`` ventiļi h=500, kan izvads 50mm, h=300	x
12	Skalošanas duša ar krānu un maisītāju.Elastīga šļūtene , grozāma dažādos virzienos. Duša stiprinās pie galda virsmas ar atsaiti pie sienas. Maisītāja garums vismaz 255 mm .		P0201020249 / Monolith	x	x		1	skat.augstāk	x
13	Kopvļa trauku mazgāšanā mašīna.Nerūsējošā tērauda konstrukcija korpusam, mazgāšanas tvertnes, tvertnes filtru, kā arī mazgāšanas un skalošanas sviras. Pēdējā skalošanas cikšā izmanto 2 litrus tīra ūdens. 84°C skalošanas temperatūru un spiedienu garantē ūdens atmosfēras katls un ūdens skalošanas pastiprinātāja sūknis. Mazgāšanas režīmi 45/84/150 sekundes. Ierīces ir garantētas skalošanas sistēmas (ACTIVE) gaismas diode. Zaļā gaisma norāda, ka visi izmazgātie priekšmeti ir pareizi izskaloti. Mazgāšanas veikspēju garantē jaudīgs 0,8 kW mazgāšanas sūknis un augšējie un apakšējie nerūsējošā tērauda grozāmie mazgāšanas sensāroshlāji. Iekārtā ir skalošanas līdzekļa dozators.Augstumā regulējamas kājas.		505089 NHT8P/ Zanussi	9.9	400	746x755x1549(2026)	1	a. /3/4`` ventiļi h=50, kan izvads 50mm, h=50	400V / 9.9 kW rozete pie sienas kreisajā pusē iekārtai h=400 mm
13.1	Grozs trauku mašīnai, glāzēm 25 nodalījumu,		art. 877036	x	x	500x500x(h)104	4	x	x
13.2	Grozs trauku mašīnai, šķīvjiem, paplātēm		877111	x	x	500x500	2	x	x
13.3	Grozs trauku mašīnai, galda piederumiem, 8 nodalījumu.		Art. 871102	x	x	425x205x(h)150	2	x	x
14	Ventilācijas nosedzkape no nerūsējošā tērauda ar sienas un griestu stiprin. un vienpusējiem cikloniskajiem filtriem Max. gaisa plūsma 675m^3/h * Svars apm.45,3 kg, izvada diam. 315 mm		HNPA-90/90/48/ Nova Meta	x	x	900x900x480	1	x	x
15	Nerūsējošā tērauda AISI 304 pēcmazgāšanas galds ar padziļinājumu virsmā trauku groziem un apakšējo plauktu, maliņu 130 mm aizmugurē.Galds savienojas labajā pusē ar trauku mašīnu. Galdam ir atbildības kājas un plaukts no aizmugures 150 mm.			x	x	600x800x870	1	x	x
	57.3.Virtuves trauku mazgāšanas darba vieta								
16	Virtuves trauku mazgājamā mašīna. Groza izmērs 600x670mm, mazgāšanas priekšmetu augstums 445 mm. Komplektā nerūsējošā tērauda grozs 600x670x100mm, ieliknis 5 GN traukiem, grozs ar 8 nodalījumiem galda piederumiem. Elektronisks vadības panelis ar temperatūras displejiem.		SM951E/ Compack / Itālija	400	7.4	775x810x 1360	1	a, /3/4`` ventiļi h=100, kan izvads 50mm, h=50-200	400V / 7.4 kW rozete pie sienas kreisajā pusē iekārtai h=400 mm
17	Ventilācijas nosedzkape no nerūsējošā tērauda ar sienas un griestu stiprin. un vienpusējiem cikloniskajiem filtriem Max. gaisa plūsma 675m^3/h * Svars apm. 48 kg, izvada diam. 315 mm		HNPA-90/110/48/ Nova Meta	x	x	900x1100x480	1	x	x
18	Nerūsējošā tērauda AISI 304 ražošanas vanna ar iekšējo izmēru 600x600x350mm, ar trīspusēju stiprinājuma rāmi apakšējā daļā, atbildības kājas no aizmugures 100 mm, ar maliņu . Aiz vannas piesēgluma vieta maisītājam ar dušu 32 mm diametrā. Vannai ir izņemams nerūsējošā tērauda atkritumu grozs			x	x	800x800x900	1	a., k.d. /1/2`` ventiļi h=300, kan izvads 50mm, h=300	x
19	Skalošanas duša ar krānu un maisītāju.Elastīga šļūtene , grozāma dažādos virzienos. Duša stiprinās pie galda virsmas ar atsaiti pie sienas. Maisītāja garums vismaz 255 mm .		P0201020249 / Monolith	x	x		1	skat. Augstāk	x
20	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne ar 5 plauktiem, metinātas konstrukcijas.			x	x	1400x500x1800	1	x	x
21	Nerūsējošā tērauda AISI 304 metinātas konstrukcijas ratiņi ar 2 plauktiem. Kravnesība - vismaz 50 kg uz plauktu. 4 rīteņi ar diametri 125 mm, ar plastikāta aizsargiem. 2 rīteņi ir aprīkoti ar bremzēm.		VTS2-85/55/93	x	x	850x550x930	2	x	x

	57.1.Karsto ēdienu sagatavošanas darba vieta								
22	Elektriskais netiešās apsīdes katls ar tvertni 100 litri . Izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 304 . Elektronehāniska temperatūras kontrole, automātiska katla noliekšana 90 grādos . Temp. apvalkā 108°C Ūdens krāns ūdens iepildīšanai katlā. Komplektā rāmji katla stiprināšanai pie grīdas, noliešanas siets.		232168/ Zanussi	15	400	1068x780x901(1690 mm)	1	1/2`` auksta ūdens pieslēgums, 1/2` karsta ūdens pieslēgums ar ventiļi, (ārējā vītne), h=50	400V/15kW izvads no grīdas , H=200mm Kontaktsavienojums. L=1000mm
23	Nerūsējošā tērauda traps ar restī,netīrumu uztvērēju, sifonu, nerūsējošā tērauda kanāliu un gūlīju. Augsta pretkorozijas izturība, AISI 304 vai 316L. Gluds režģis, kas netraucē pārvietošanos ar ratiem. Traps iebūvēts grīdas līmenī.		ACO	x	x	600x800x60	1	precizēt pie trapu piegādātāja	x
24	Ventilācijas nosedzkape no nerūsējošā tērauda ar sienas un griestu stiprin. un vienpusējiem cikloniskajiem filtriem ar gaisa nosūci un pieplūdi . Max. gaisa plūsma1350 m^3/h * Svars apm.77 kg, nosūces izvada diam. 315 mm, pieplūdes atveres diam. 125 mm . Ar iebūvētu LED apgaismojumu, gaismas slēdzi.		HPPD-140/140/48/K-ELK-610-17W;A-HGJ/ Nova Meta	0.017	230	1400x1400x480	1	x	230V izvads no griestiem kapeņ apgaismojumam 0.1 kW; L=3000
25	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar plauktu ,izlietne 400x400x300 labajā pusē , ar plauktu , maliņu. Atbildības kājas no aizmugures 100 mm . Komplektā maisītājs ar garo rokturi un sifons.			x	x	1500x600x900	1	a., k.d. /1/2`` ventiļi h=500, kan izvads 50mm, h=300	x
26	Nerūsējošā tērauda izlietne roku mazgāšanai. Komplektā maisītājs un sifons		RZZ-40/31/25	x	x	400x310x250	1	a., k.d. /1/2`` ventiļi h=500, kan izvads 50mm, h=500	x
27	Nerūsējošā tērauda plaukts pie sienas, 2 maināmi augstumā plauktu līmeņi			x	x	900x300x670	1	x	x
28	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar plauktu, atbildības kājas no aizmugures 100mm (bez maliņas). Augstumā regulējamas kājas (+30/-35 mm)			x	x	1600x500x900	1	x	x
29	Elektriskā plīts ar 4 -āuguna sildvirsmām ar izmēru 300x300mm. Katras sildvirsmas jauda - 2.5 kW. Izvēlkama netīrumu nobirumu paplāte zem sildvirsmām. Konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda. Apakšējā daļā plaukts , slēgta aizmugure un sānu malas.		ES-T47P (55824)/ Kogast	10	400	800x700x900	1	x	400V/10 kW izvads no grīdas ar rozeti blakus iekārtai , h=300 mm, L=1000mm
30	Elektriskā plīts ar 4 -āuguna sildvirsmām ar izmēru 300x300mm. Katras sildvirsmas jauda - 2.5 kW. Izvēlkama netīrumu nobirumu paplāte zem sildvirsmām. Konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda. Apakšējā daļā plaukts , slēgta aizmugure un sānu malas.		ES-T49/P/ Kogast/ Slovēnija	10	400	800x900x900	1	x	400V/10 kW izvads no grīdas ar rozeti blakus iekārtai , h=300 mm, L=1000mm
31	Elektriskā panna ar tilpumu 80 l, ar nerūsējošā tērauda cepšanas virsmu 15 mm biezumā, ar ūdens padevi pannā, elektrisku tvertnes sagāzšanas mehānismu . Pannas iekšējais izmērs :970x450x200 mm. Temp. regulējas no+50-300°C, Augstumā regulējamas kājiņas.		EFPT-80L/ Orest	14.5	400	1200x700x900 (1100) мм	1	a., k.d. /3/4`` ventiļi h=50mm	400V/14.5 kW izvads no grīdas ar rozeti blakus iekārtai h=300 mm. L=1500mm
32	Elektriskais netiešās apsīdes stacionārais katls ar tilpumu 100l. Nerūsējošā tērauda konstrukcija. Automātiska ūdens uzpilde tvaika apvalkā. Priekšpuse ir noliešanas krāns, augstumā regulējamas kājnas.		EBP-100L(ih)/ Orest	18	400	800*900*900	1	3/4`` auksta, mīkstināta ūdens pieslēguma automātiskai tvaika apvalka uzpildei. Karsta un auksta ūdens pieslēgums 1/2`` ar ventiļi (ārējā vītne, h=50 , ieņķis 90 °`)	400V/18 kW izvads no grīdas ar rozeti blakus iekārtai , h=300 mm. L=1500mm
33	Elektriskā panna ar tilpumu 45 l, ar nerūsējošā tērauda cepšanas virsmu 15 mm biezumā, ar ūdens padevi pannā, manuālu tvertnes sagāzšanas mehānismu . Pannas iekšējais izmērs :570x450x200 mm. Temp. regulējas no+50-300°C, Augstumā regulējamas kājiņas.		EFPT-45L/ Orest	8.5	400	800x700x900	1	a.,0d. /3/4`` ventiļi h=50mm	400V/8.5 kW izvads no grīdas ar rozeti blakus iekārtai aizmugurē, h=300 mm. L=1500mm
34	Tvaika konvekcijas krāsns ar sliežu virzītājiem 10 GN 1/1 pannām. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija. Aprīkota ar automātiskās mazgāšanas funkciju šķidrajiem mazgāšanas līdzekļiem. Pilienu savācējs, rokas duša. Liels skārienjutīgs vadības panelis. Iespējams strādāt ar gatavām receptēm automātiskajā vai manuālajā režīmā. Automātiska pašdiagnostika. Klimata kontrole kamerā, attālums starp sliežu virzītājiem - 67 mm. Regulējams ventilatora ātrums, termosensors-adata ar 4 mērīšanas punktiem. Temp. 30-260°C. Ūdens mīkstinātājs - filtrs uz min. 2750 l ūdens, ar maināmu kārtridžu un regulējamu filtra galvu komplektā. Komplektā mazgāšanas līdzekļa - 1 pudele		XEVC-1011-E1RM; XUC001-DR;XKC001/ Unox/ Itālija	18.5	400	750 x 783 x 1010	1	a. ū 3/4`` izvads ar ventiļi, ārējā vītne, H=100-300 mm,pieslēgums pēc ūdens mīkstinātāja. Kan. Diam. 50mm, h=100-300	400V/18.5 kW izvads no grīdas iekārtai aizmugurē , h=300 mm. Ar rozeti , L=1500 mm
34.1	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 panna , dziļums 65 mm		806128	x	x	530x325x65	10	x	x
34.2	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 panna , dziļums 20 mm		806104	x	x	530x325x20	10	x	x
34.3	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 panna , dziļums 100 mm		806135	x	x	530x325x100	10	x	x
35.4	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 panna , dziļums 150 mm		936750424			530x325x150	5	x	x
36.5	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 reste		9387820	x	x	530x325	2	x	x
37.6	Nerūsējošā tērauda perforēta GN 1/1 panna , dziļums 65 mm		8073323	x	x	530x325x65	10	x	x
35	Paliknis krāsnij no nerūsējošā tērauda ar 14 līmeņu sliežu virzītājiem GN 1/1 traukiem apakšējā daļā.		KWVRC-0711-H;KWVLC-0711-H	x	x	732 x 546 x 752 mm	1	x	x
36	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar plauktu, maliņu, atbildības kājas no aizmugures 150mm			x	x	400x900x900	1	x	x
37	Nerūsējošā tērauda traps ar restī,netīrumu uztvērēju, sifonu, nerūsējošā tērauda kanāliu un gūlīju. Augsta pretkorozijas izturība, AISI 304 vai 316L. Gluds režģis, kas netraucē pārvietošanos ar ratiem. Traps iebūvēts grīdas līmenī.		ACO	x	x	500x500x60	3		x
38	Ventilācijas nosedzkape no nerūsējošā tērauda ar griestu stiprin. un divpusējiem cikloniskajiem filtriem ,iebūvētu LED apgaismojumu, gaismas slēdzi. 1 izvads ar diametru 400mm , max. gaisa plūsma 4050 m^3/h * Svars apm. 124 kg		HNCD-150/200/148; A-HGJ-2xK-ELK-1210-35W	0.07	230	1500x2000x480	2	x	230V /0.1kW izvads no griestiem ventilāc.apgaismojuma m , L=2000 mm, h= 3000mm
	57.6. Gaļas un zivju pusfabrikātu sagatavošanas darba vieta								
39	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda AISI 304, ar 3 plauktu līmeņiem 2/1 GN, ventilējams -2/+10°C, ar LED apgaismojumu iekšpusē , ar atslēgu. 4 rīteņi, 2 no tiem ar bremzēm. Bruto tilpums 520l / 480 l netto. B klimata klase, freons R600a		RK710/ Tefcold/ Dānija	0.25	230	740 x 830 x 2010	1	x	230V/0.25 kW rozete pie sienas , h=1500 blakus iekārtai
40	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar plauktu ,izlietne 500x500x300 kreisajā pusē , ar plauktu , maliņu. Atbildības kājas no aizmugures 100 mm . Komplektā maisītājs ar garo rokturi un sifons.			x	x	1500x700x900	1	a., k.d. /1/2`` ventiļi h=500, kan izvads 50mm, h=300	x
41	Elektroniski galda svari ar nerūs. tērauda platformu , svēršanas kapacitāte 10 kg, precizitāte 2-5 g, ar verifikāciju. Darbojas no adaptera vai baterijām		SW-1SS PLUS/ CAS	0.1	230	260 x 287 x 137	1	x	230V/0.1 kW rozete pie sienas , h=1200
42	Gaļas majamā mašīna ar pilnu unger sistēmu(2 naži , 3 sietiņi (), 10 un 6 mm) no nerūsējošā tērauda. Ēšā iegremdēti tērauda zobrati. Iekļauts ventilējams asinhronais motors ar termisko aizsardzību. Nerūsējošā tērauda paplāte un pātuve, lieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aizsardzība ar ūdensnecaurlaidīgu gumijas pārsegu. Ražība 300 kg/h. Komplektā sietiņš 4 mm		FTI136UT/ Fama Industries/ Itālija	1.1	400	220x470x 440	1	x	400 V/ 1.1 kW rozete pie sienas , h=1200
43	Nerūsējošā tērauda AISI 304 aukstais galds ar 4 atvilknēm ar sliežu virzītāju GN 1/1 trauķiem un 1 durvīm, maliņu. Ventilējama dzesēšana +3+5°C. Auksnumaģenis R290		TSK1214	0.4	230	1200x700x900	1	x	230V/0.6 kW rozete blakus iekārtai , h=300
43.1	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 trauks 150 mm					530x325x100	1	x	
43.2	Nerūsējošā tērauda GN 1/2 trauks 150 mm						4	x	
43.3	Nerūsējošā tērauda GN 1/2 vāks						4	x	
43.4	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 vāks					530x325	2	x	
43.1	Nerūsējošā tērauda GN 1/1 trauks 200 mm					530x325x200	1	x	
	56.Ēdamzāle								
44	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar plauktu, maliņu, atbildības kājas no aizmugures 100mm			x	x	1300x600x900	1	x	x
45	Marmita rati uz 3x1/1 GN trauķiem (ar ūdeni). Var ievietot 150 mm dziļus traukus. Regulējams termostats +30 -90°C, nerūsējošā tērauda konstrukcija. 2 rīteņiem bremzes.		CT 1760 TD / Forcar/ Itālija	3	230	1170x670x850	1	x	230V3 kW rozete ar drošību, pie sienas , h=1200

	59. Virtuves telpu uzkopšanas inventāra telpa								
46	Paziemināts nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar plauktu ,izlietne 500x500x300 vidū , 3 pusējs rāmis apakšā. Atbildības kājas no aizmugures 100 mm . Komplektā maisītājs ar garo rokturi un sifons.			x	x	700x700x600	1	a., k.d. /1/2`` ventiļi h=300, kan izvads 50mm, h=50	x
47	Krāsota metāla skapis telpu uzkopšanas inventāram, ar ventilācijas atverēm. Vieta spainim apakšā, āķi birstēm, 4 plaukti vienā pusē.		SMD82	x	x	800x500x1800	1	x	x
48	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne ar 4 plauktiem, metinātas konstrukcijas			x	x	1500x500x1800	1	x	x
	58.Preču saņemšanas darba vieta								
49	Ledusskapis ar tilpumu 605 / 570 l (neto); temp. +2 līdz +10 °C, nerūsējošā tērauda ārpuse, balta iekšpuse. 4 plaukti GN 2/1 izmēra.		UR600S/ Tefcold	0.13	230	777 x 605 x 1895	1	x	230V 0.13 kW rozete pie sienas , h=1200
50	Elektroniski grīdas svari 150 kg. ar nerūsējošā tērauda platformu 385 x 510mm.Svēršanas soļis 50 g. Ar verifikāciju, taras funkciju.		DB-1H PLUS/ CAS	0.1	230	410 x 670 x 765	1	x	230V rozete pie sienas h=1200
	61.Sauso produktu noliktava								
51	Saldētava ar tilpumu 641 / 440 l (neto); temp. -24 līdz -10 °C , nerūsējošā tērauda ārpuse, balta iekšpuse. 3 plaukti GN 2/1 izmēra. Ventilējama dzesēšana.		UF700V5/ Tefcold	0.54	230	777 x 730 x 1970	1	x	230V 0.54 kW rozete pie sienas , h=1200
52	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne ar 4 plauktiem, metinātas konstrukcijas			x	x	1400x500x1800	2	x	x
	65. Dārzeņu nolikšana								
53	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne ar 4 plauktiem, metinātas konstrukcijas			x	x	1100x500x1800	2	x	x
54	Polipropilēna palete , dinamiskā svara izturība 500 kg. Sakraujamas cita uz citas.		26671	x	x	600x800x143	2	x	x
	64. Dārzeņu cehs								
55	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar plauktu ,izlietne 500x500x300 labajā pusē , ar plauktu , maliņu. Atbildības kājas no aizmugures 100 mm . Brīva vieta atkritumu tvertnei apakšā no kreisās puses 600 mm. Komplektā maisītājs ar garo rokturi un sifons.			x	x	1300x700x900	1	a., k.d. /1/2`` ventiļi h=500, kan izvads 50mm, h=300	x
56	Skalošanas duša ar krānu un maisītāju.Elastīga šļūtene , grozāma dažādos virzienos. Duša stiprinās pie galda virsmas ar atsaiti pie sienas. Maisītāja garums vismaz 255 mm .		P0201020249 / Monolith	x	x		1	skat. Augstāk	x
57	Nerūsējošā tērauda plaukts pie sienas, 2 maināmi augstumā plauktu līmeņi			x	x	600x300x670	1	x	x
58	Kartupeļu mizojamā mašīna ar ietilpi 18 kg vienā ciklā , ar viegli tīrāmu nerūsējošā tērauda filtru pašķrī. Ražība 500 kg /h. Korpuss no nerūsējošā tērauda AISI 304. Ventilējams asinhrons motors. Elektroniska vārsta ūdens padevei mizošanas tvertnē. Caurspīdīgs vāks procesa kontrolei . Digitāls vadības panelis, taimeris. Iekārtai ir stiprinājumi pie grīdas.		FP113/ fama Industries/ Itālija	0.9	400	530x660x1200	1	a., k.d. /1/2`` ventiļi h=300 ārējā vītne, kan. izvads 100mm, h=0-100	400 V/ 0.9 kW rozete pie sienas , h=600 blakus iekārtai
59	Nerūsējošā tērauda traps ar restī,netīrumu uztvērēju, sifonu, nerūsējošā tērauda kanāliu un gūlīju. Augsta pretkorozijas izturība, AISI 304 vai 316L. Gluds režģis, kas netraucē pārvietošanos ar ratiem. Traps iebūvēts grīdas līmenī.		ACO	x	x	400x400x60	1	precizēt pie trapu piegādātāja	x

VIRTUVES PIEZĪMES:

1) Virtuves iekārtu novietojumu skatīt lapā TN-1.1;
2) Pirms iekārtu pasūtīšanas, visas iekārtas iepriekš saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu;
3) Virtuves iekārtu specifikācija neietver trauku mērtāšas darbus un ventilācijas kapju pieslēgšanu ventilācijas sistēmai;
4) Virtuves mēbeles kabinetiem un ēdamzāles skatīt mēbeļu specifikācijā lapā AR-6.23.

PIEZĪMES:

1) Visi izmēri dotā milimetros, augstuma atzīmes - metros;
2) Zīmējumu nedrīkst mērīt, lasīt rakstītos izmērus.
3) Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta 1. stāva ēkas ēkas tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme;
4) Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvokļis, un jāinformē autoruzraugs par jebkurām apkārtējām no zīmējuma.
5) Visi darbi veicami ievērojot tehnoloģiskās prasības, LBN un materiālu ražotāja dotās tehnoloģijas;
6) Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu iespējamu nomaiņu ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem.

BP vad.	Ilgvars Gravnieks		24.10.2023
BPD vad.	Ilgvars Gravnieks		24.10.2023
Izstrādāja	Oskars Brokāns		24.10.2023

BALTEX GROUP
SIA "Baltex Group", būvkom. reģ. nr. 8134-R
Lejka iela 9, Rīga, LV1006, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Baložu iela 33, Baloži, Ķekavas novads

OBJEKTS: Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: Ķekavas novada pašvaldība

RASĒJUMS: Virtuves iekārtu specifikācija

KADASTRA APZ.: 8007 001 1102

STADIJA: BP

MĒROGS: 1:1,21

LAPU SKAITS: 57

LAPA: TN-1.2