Dzīvojamās mājas jumta ieseguma maiņa.
Skaidrojošais apraksts.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Rūpniecības ielā 20/1, Madonā, Madonas novadā. Objektā paredzēts nomainīt esošu azbestcementa lokšņu jumta segumu uz bezazbesta šķiedrcementa viļņotām loksnēm, krāsa BL00 pelēka.

Jumta konstrukciju sastāda esošās koka spāres 130(h)x50mm solis 1250mm, latojums 40(h)x50 mm, s=250-550mm.

Plānotie darbi:

1. Demontēt veco jumta segumu – azbestcementa lokšņu segumu.
2. Demontēt bojāto esošo latojumu.
3. Demontēt ūdensteknes, notekas.
4. Jumta pārkares pagarināšana.
5. Latojuma montāža.
6. Jumta seguma montāža.
7. Jumta kores, un vējamalu montāža.
8. Ūdenstekņu, noteku montāža.
9. Jumta lūku uzstādīšana.
10. Bēniņu attīrīšana.
11. Karnīzes apšuvuma montāža.
12. Skursteņu, ventilācijas kanālu atjaunošana.
13. Sniega barjeras uzstādīšana.
14. Ventilācijas logu demontāža.
15. Ventilācijas logu uzstādīšana.
16. Ventilācijas kanālu tīrīšanu un tehniskā apsekošanas akta sagatavošanu;
17. Bēniņu lūkas nomaiņa.

Būvniecībā radīto atkritumu apjoms - azbestcementa loksnes 465,25 m^2, kokmateriāls 3,0 m^3, sadzīves atkritumu 2,0 m^3.

Būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veikt, saskaņā ar Madonas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Būvniecības radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta - atkritumu poligonā.

Tā kā jumta segums ir veidots no viļņotajām azbestcementa loksnēm, tad ir jāparedz to droša utilizācija saskaņā ar ministru kabineta 2011. gada 19.aprīļa noteikumiem Nr. 301 „Noteikumi par

azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu":

- Pārvadājot un apglabājot atkritumus, kuri satur azbesta šķiedras vai putekļus, pārvadātājs vai operators tos apstrādā, iesaiņo un pārklāj tā, lai nepieļautu azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē.
- Atkritumu valdītājs nodrošina azbestu saturošu atkritumu (šķiedru vai putekļu) iepakošanu un marķēšanu atbilstoši regulas 1907/2006 XVII pielikumam.
- Azbestu saturošus būvniecības atkritumus un citus azbestu saturošus atkritumus atļauts apglabāt vienīgi sadzīves atkritumu poligonu atsevišķos nodalījumos vai poligonos, kas pieņem tikai azbestu saturošus atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu ierīkošanas un apsaimniekošanas kārtību.

Jumta seguma izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja dotajiem norādījumiem un montāžas instrukcijas, celtniecībā izmantojot tikai kvalitatīvus būvmateriālus un konstrukcijas ar attiecīgu atbilstības deklarāciju.

DABAS AIZSARDZĪBAI

Vispārējās prasības vides aizsardzībai	Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā	Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, putekļus, vibrācijas u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī uz blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c. Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. Būvuzņēmējam jāveic apzaļumošanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas.
Būvgružu glabāšana un izvešana	Objektā demontētos būvmateriālus jānovieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots ar pašvaldību, vai arī tos uzreiz jāaizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem